

测试屏蔽房安装 腾信威交货快捷 望牛墩测试屏蔽房

产品名称	测试屏蔽房安装 腾信威交货快捷 望牛墩测试屏蔽房
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

测试屏蔽房的构成：

磁导率是由永磁材料做成的，普遍的高导磁原材料是冷轧板，屏蔽掉体薄厚决策。磁场强度越强，屏蔽材料厚度越大。1.机壳:六控制面板与机壳与路面绝缘层。2.屏蔽门:手动式省力杠杆刀插式屏蔽门和感应门。可按照用户规定定制。3.自然通风波导窗:蜂窝式通风波导窗按测试屏蔽房规格型号配备，基本上规格300*300mm。4.emi滤波器：单相电低泄露过滤器。5.房间内电气设备：配电箱，照明灯具，电源插座，电源插头，配电箱，电源开关，电线槽。6.房屋装修:按用户规定对墙，地开展房内装修。腾信威公司研发的测试屏蔽房质量可靠，性能稳定。腾信威公司有多年的研发经验，能为您提供良好的技术支持。

电磁测试屏蔽房主要功能

电磁测试屏蔽房说白了便是利用电磁感应来屏蔽掉数据信号的，那么电磁测试屏蔽房的主要功能是怎么样的呢？1.防护外界电磁干扰，确保房间内电子器件，电器设备一切正常工作中。2.阻隔房间内电磁辐射向外界蔓延。明显的电磁辐射源应予以屏蔽掉防护，避免影

响别的电子器件，电器设备一切正常工作中乃至危害工作人员身心健康。3.避免电子通信机器设备信息内容泄露，保证网络信息安全。电子通信数据信号会以电磁辐射的方式向外界散播，敌军利用监测设备就可以开展捕获复原。电磁测试屏蔽房是保证网络信息安全的合理对策。4.指引通讯因素务必具有抵挡敌军电磁干扰的工作能力，在遭受电磁干扰进攻乃至等恶劣状况下，融合别的防御因素，维护电子通信机器设备受到损坏，一切正常工作中。腾信威公司专门研发测试屏蔽房，热烈欢迎需要测试屏蔽房的广大群众来电洽谈。

1.测试屏蔽房的材料应尽可能少的采用铁磁材料，多数铁质材料会影响磁场的均匀性，影响像质磁量。2.测试屏蔽房应具备符合要求的磁场屏蔽和电磁屏蔽。一个好的测试屏蔽房可以极大地改善图像质量。门板装置应严密贴合，并与身边建筑物绝缘，稍作接地，接地电阻小于误差值。入测试屏蔽房内的电源线盒信号线等必须在入口处经过滤除处理。3.超导MRI扫描机磁体很大，需要有规定的空域高度。设置超导材料房，应具备优良的通风设施，防止磁体意外的超载，快速排放出氦气，以保证人员获得足够的氧气，并单点接地房和设备。腾信威公司具有的工程设计、开发、生产、安装、改造能力，专门从事测试屏蔽房工程。需要测试屏蔽房工程的客户可以随时联系我们。