

天津变速箱油更换机器 中山格卡斯质量好

产品名称	天津变速箱油更换机器 中山格卡斯质量好
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

在高速档工作时，加油门使车速达60公里/小时以上，才能更换高速档控制油路的自动变速箱油（此过程完成后，装有电控ABS的汽车ABS故障灯有可能亮起，此是由于车辆被举升后，驱动轮的ABS轮速传感器检测到两轮转速超出正常范围，此为正常现象，变速箱油更换机器，换油完成后，有需要的情况下可按正常消码程序清除故障码）。

为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。新、旧油传感器标定进入此界面时，将会要求设置法码重量，如图，请设置法码重量来，法码重量范围是10kg~15kg，标定法码可以是其它称重设备称量出的符合10kg~15kg重量的物体，标定步骤按界面提示要求进行标定。

维护在设备使用过程中，请勿在设备附近吸烟。自动变速箱换油机是一种对汽车变速箱油进行交换的设备，设备将旧油回收并进行计量，同时将同样重量的新油加注进入汽车，保持汽车自动变速箱油量不变的一种设备。新油加入到变速器内，当更换时达到操作者设定的油量时，设备更换完成，停止新油泵，同时将自动切换自动变速箱油路进入自循环的工况。

需要连接更换车辆的蓄电池就可以进行外接电源的接通。重力换油：传统重力换油的定义是：利用ATF油自身重力，进行放油。重力换油优点：使用新油较少，换油相对省钱。为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。相比之下，使用竞技场全自动变速箱实时等量换油机换油，可进行循环清洗、过滤，将自动变速箱内的油泥杂质排出。并且动态等量设备能确保新旧油更换更，保证变速箱内部清洁干净。

天津变速箱油更换机器-

中山格卡斯质量好由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司是广东中山,洗车工具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中山格卡斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中山格卡斯更加美好的未来。