

唐山环氧地坪漆厂家 唐山环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠

产品名称	唐山环氧地坪漆厂家 唐山环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧树脂防静电地坪分环氧薄涂防静电地坪和环氧防静电自流平地坪两种。

两种施工工艺在面涂上不同，且造价不一样。

首先确定用户要做哪种工艺，唐山环氧地坪漆公司，然后定施工方案。

施工工序如下：

1、地面处理，裂缝、起砂、起皮、凹坑；

2、刮涂防静电底漆；涂量要足；

3、刮涂无溶剂中涂砂浆；

4、铺设导电铜箔；

5、刮涂防静电腻子；

6、涂刷防静电面漆；(薄涂工艺是滚涂两道防静电面漆，自流平工艺是镘涂一道，唐山环氧地坪漆价格，耗漆量后者较大)。

如何选购防滑环氧地坪

如何选购防滑环氧地坪

1、机械性能要求

耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

2、化学性能要求

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度；耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

3、基面状况

基层强度：一般要求地面强度大于3000PSI（210kgf/cm²或C25）

4、楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

5、安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库、危险品仓库等特殊场所需要选择防静电、防爆，唐山环氧地坪漆，需选择防静电地坪。

影响地坪漆施工质量的因素

1、水泥基面抗压强度低对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。基面与环氧树脂建筑涂料的粘结抗压强度小于1.5Mpa时，环氧地面外墙涂料施工之后造成与农村基层的固着不稳固，当电动叉车在地坪上走动时候连农村基层一起拉上。比较严重时，镀层工程施工完工了，就可以镀层一整块扣起。

2、水泥基面空鼓、裂开对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。水泥基面若有空鼓、裂开等难题，要在工程施工前解决基面，若空鼓、裂开等没有解决好，会使完工的环氧地坪漆喷涂空鼓、裂开更深层次。

3、水泥基面平面度差对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。水泥基面的平面度差，聚氨酯涂料薄厚无法维持匀称会严重危害环氧地坪的装饰设计实际效果。

4、水泥基面松散对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。水泥基面松散会使面漆的使用量明显提升，扩大地坪漆工程喷涂成本费。

5、水泥基面水汽、湿气比较严重对环氧树脂地坪漆工程质量的影响。地下或一层的农村基层若水汽、湿气偏重，土壤层中的水份根据皮肤毛孔会升高到表面，功效在聚氨酯涂料底层上，唐山环氧地坪漆厂家，立即影响建筑涂料与混凝土的粘结抗压强度，比较严重时候使镀层鼓包、起层、出现难题等，因而必须做防潮、防水解决。

6、一般人们先加机械设备清除旧漆料，随后对部分欠佳状况开展解决，另外对路面打毛，以消除不牢固的旧水泥层及金刚沙表层，而且产生粗毛面，进而提升新镀层的粘合力。

唐山环氧地坪漆厂家-唐山环氧地坪漆-盈富地坪质量可靠(查看)由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司位于河北省保定市白沟新城工业园区167号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盈富地坪在其它中享有良好的声誉。盈富地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盈富地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。