

五恒新风系统 普瑞泰环境设备 青州新风系统

产品名称	五恒新风系统 普瑞泰环境设备 青州新风系统
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

新风系统工作原理

新风系统根据在密闭的室内一侧用设备向室内送新风，再从另一侧由设备向室外排出，在室内会形成“新风流动场”的原理，从而满足室内新风换气的需要。

实施方案：采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风，由另一侧用专门设计的排风新风机向外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、杀菌、增氧、预热（冬天）。

正压送风：其原理主要是直接通过动力把风送进居室内。据介绍，这种系统从理论上说没有什么太大问题，但是它的对流性较差。

负压通风：则是通过排风机吸风，把室内的空气抽出部分，导致室内空气压力小于室外气压，外界空气在大气压压力下，自动进入空间，从而在空间内形成定向、稳定的气流带。其特点主要是气流定向、稳定，青州新风系统，与外界贯通而不是在空间内的内循环。

新风系统可以通过房间送入降温除湿的空气，然后将处理后的空气送入室内，而且新风系统的除湿方法是用送风方式分为两种方式：1、与地板送风系统相结合地板送风是由架空的地板，经过室内新风系统的风冷却除湿的空气布置在地板下面的通风装置送入室内。与室内进行了热湿交换后在排出一种送风的方式，地板送风系统承担全部湿负荷，既解决室内新风问题，同时又降低了发生结露现象的可能性。2、与置换通风相结合主要是通过置换通风系统送入在经过冷却除湿的空气，是由置换通风的通风原理以及它的特点，它是将在地面上的形成了一层空气湖，阻止了热湿空气以及冷地板直接接触。降低了地面上的温度，使得供水的温度比较低的情况下，地面上也是不会结露，而且还增大冷地板的供冷能力。

家庭新风系统是一种有效的空气净化设备，能够使室内空气产生循环，一方面把室内污浊的空气排出室外，另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌，消毒、过滤等措施后，被动房新风系统厂家，再输入到室内，让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气，新风机运用新风对流技术，通过自主送风和引风，使室内空气实现对流，从而进行室内空气置换，新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。

家庭新风系统与风管采用软管连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，五恒新风系统，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

五恒新风系统-普瑞泰环境设备(在线咨询)-青州新风系统由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。浙江普瑞泰环境设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普瑞泰环境设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：安经理。