

# 轴流排烟风机功率 云南轴流排烟风机 奥伦空调可定制

产品名称	轴流排烟风机功率 云南轴流排烟风机 奥伦空调可定制
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

## 产品详情

德州奥伦空调设备厂专营风机箱，排烟风机箱，轴流排烟风机定制，离心风机箱，柜式离心风机箱，低噪音离心风机箱产品;专注于风机箱产品的研发，做您风机箱产品的顾问;2016款新型风机箱，风机排烟系统中排烟管道末端设置排烟阀，消防排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀。当风机控制箱（柜）置于手动状态时，轴流排烟风机参数，不会与消防报警系统联动。要注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟防火阀是平时常开，云南轴流排烟风机，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280 时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。排烟阀平时常关，火灾时开，与报警主机联动，开启条件是自动报警系统发生火警（探测器报警）消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

德州奥伦空调设备厂专营风机箱，排烟风机箱，离心风机箱，柜式离心风机箱，低噪音离心风机箱产品;专注于风机箱产品的研发，做您风机箱产品的顾问;2016款新型风机箱高温排烟风机耐高温性能优良。能在400 高温条件下，连续运行100min以上，100条件下连续运行20小时/次不损坏，本机采用先进的GAD系统软件，是经目击标优化设计的，效率大于80%，部分机号大于85%，效率曲线平坦，排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h，风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的风量)。

轴流排烟风机的适用范围

排烟风机应用于多个领域，在建筑商场排烟风机作用之大，轴流排烟风机功率，消防安全排烟风机普遍采购，德州奥伦空调在生产排烟风机领域，供应大风牌消防排烟大功率、大风量、高风压移动风机，可及时排出浓烟，救出被困人员。配套通风软管用于远距离或深层作业区、密闭空间施工以及其他恶劣空气环境下的抽送废气（新风）之用，特别适合消防排烟。

轴流排烟风机功率-云南轴流排烟风机-奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司位于山东省德州市鲁权屯工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伦空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。奥伦空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。