

优质 木器漆聚氨酯基甲酸酯树脂 (木器专用)

产品名称	优质 木器漆聚氨酯基甲酸酯树脂 (木器专用)
公司名称	恒奇 (个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:斑豹 外观:箱装 光泽度:哑光/半哑光
公司地址	中国 广东 普宁市 橡胶厂3 - 5号
联系电话	86 0663 2774082 013828122766

产品详情

品牌	斑豹	外观	箱装
光泽度	哑光/半哑光	表干时间	0.3 (小时)
耐水性	强	耐酸性	强
干燥时间	1 (h)	储存期	12个 (月)
每公斤涂刷面积(两遍)	5不等 (m ²)	产地	广东
单件净重	5kg		

产品特点：

细腻光滑、附着力强、耐候性和耐擦洗性优、施工流畅。

施工方法：

刷涂、辊涂或无气喷涂。

施工温度：

5 c 以上。

稀释量：

一般稀释可用 5 ~ 15 % 稀释(具体看天气)。

保质期：

12 个月 (应存放于 5 ~ 35 c 干燥、清洁的地方)。

注意事项：

一、要确保基材（施工表面），干燥度要大于90%，酸值要小于5，碱值要小于10，基材不能存在盐析（盐灰、灰粉）现象或受外界水分参入，方可施工，否则对质量会造成影响。

二、施工时的基材温度低于5℃时或环境湿度大于85%时请不要施工。

三、已稀释的漆不要倒回原包装罐内（或已开封的请尽快使用完）以免变质。

安全守则：

施工时必须注意空气流通，材料应选远离热源和阳光直射。

避免粘上眼睛及吸入过理油漆喷雾，请使用适当的防护用品。

如粘上眼睛，应立即用大量清水清洗。

放置在儿童取不到的地方。