

# 大型液压升降机 昂索威尔|售后无忧

产品名称	大型液压升降机 昂索威尔 售后无忧
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

## 产品详情

固定式液压升降机非常坚固、耐用，安全系数也是比较高，且具有液压、电气、机械等多重保护装置，并有多种控制方式供选择。检查电动机润滑是否良好，轴承是否正常，运行时有无异常声音;检查电动机运行时温升是否符合规定;检查电动机运行时有无异味。下降时，按下降按钮电磁铁接通按钮，此时，油缸回油接通，平台靠自身重量下降，待将至原始位置后，关闭电源。

支撑阀液压控制系统：首先按下电动机起动开关，电机转动、齿轮泵打油，（注意、电机不要反转）油缸伸出，平台起升；待起升到工作高度，（或升到限制高度，会自动接通行程开关，自动停止起升。）按下电机停止按钮，平台停止升降，即可工作。对于吸入管，阻力要小，尽量畅通，密封好，防止液压泵吸空或产生空穴现象。否则液压泵工作将有噪声、磨损和失常状态，并会引起液压系统发生振动、及运动不稳等情况。要适当选取液压管的尺寸，在流量为一定的情况下，若管子内径偏小，则管内工作液体流速偏高，压力降和摩擦损失较大，易发热，效率低。

每次使用设备前，需要把设备上下升降一遍，观察设备在升降过程中有什么问题，无问题发生则正常使用。有则及时解决。为了减少局部压力损失，管道各处应避免断面的局部扩大或缩小以及急剧弯曲。管道的高点处应设有放气装置，用以放掉系统中的空气。支撑阀液压控制系统：首先按下电动机起动开关，电机转动、齿轮泵打油，（注意、电机不要反

转)油缸伸出,平台起升;待起升到工作高度,大型液压升降机,(或升到限制高度,会自动接通过程开关,自动停止起升。)按下电机停止按钮,平台停止升降,即可工作。

大型液压升降机-昂索威尔|售后无忧(在线咨询)由合肥昂索威尔机械有限公司提供。合肥昂索威尔机械有限公司是从事“升降机,登车桥”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:檀经理。