

高级外墙纳米漆 桶装 粤邦

产品名称	高级外墙纳米漆 桶装 粤邦
公司名称	恒奇（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:粤邦 表干时间:0.5（小时）
公司地址	中国 广东 普宁市 橡胶厂3 - 5号
联系电话	86 0663 2774082 013828122766

产品详情

外观	桶装	品牌	粤邦
表干时间	0.5（小时）	耐洗擦性	10000（次）
耐水性	强	干燥时间	3（h）
每公斤涂刷面积(两遍)	2（m ² ）	产地	广东
储存期	12个月	单件净重	20kg
贸易属性	内贸	漆膜颜色	白色
液态类型	水乳型		

荣获中国建筑装饰材料协会“无毒（绿色）”产品认证。

“金装纳米外墙漆”超效防水面漆是专门为室内装饰设计的乳胶漆，该产品分为：特优乳胶漆、高级墙面漆、耐擦洗防水漆、耐晒，适应不同体系之装饰，该系列产品精选进口原料及助剂以先进技术精制而成，是装饰行业首选的高品质墙面漆。

产品特点：

细腻光滑、遮盖力好，附着力强、耐候性和耐擦洗性优、施工流畅、气味清新。

施工方法：

刷涂、辊涂或无气喷涂。

施工温度：

5℃以上。

稀释量：

一般无须稀释，效果最佳、如需要可用 5 ~ 15 % 清水稀释。

保质期：

12 个月（应存放于 5 ~ 35 c 干燥、清洁的地方）。

注意事项：

一、要确保基材（墙面），干燥度要大于 90 %，酸值要小于 5，碱值要小于 10，基材不能存在盐析（盐灰）现象或受外界水分参入，方可施工，否则对质量会造成影响。

二、稀释量最多不得超过 15 % 的自来水，被施工的基材要坚实不起粉。

三、施工时的基材温度低于 5 c 时或环境湿度大于 85 % 时请不要施工。

四、避免与聚氨酯（或称聚酯类）油漆产品同时施工，已免水性漆变黄及影响质量。

五、已稀释的水性漆不要倒回原包装罐内（或已开封的水性漆请尽快使用完）以免变质。

安全守则：

施工时必须注意空气流通，材料应选远离热源和阳光直射。

避免粘上眼睛及吸入过理油漆喷雾，请使用适当的防护用品。

如粘上眼睛，应立即用大量清水清洗。

放置在儿童取不到的地方。