# 安徽日标槽钢CH120*12厂家信息

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 安徽日标槽钢CH120*12厂家信息 |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司 |
| 价格 | 4860.00/吨 |
| 规格参数 | 打包方式:钢带捆扎<br>配送服务:可配送到厂<br>用途:出口设备/机械制造 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城 |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566 |

# 产品详情

安徽日标槽钢CH120*12厂家信息

安徽日标槽钢：

低磷钢生产技术钢中磷过高，在凝固时会产生严重的偏析而导致产品脆裂。对于**管线钢则需要将磷降至100ppm以下，而对于在极寒冷地区使用的管线钢，为防止冷脆，甚至需要将钢中的磷含量控制在50ppm以下。宝钢相继开展了如下的工艺试验：铁水三脱+转炉小渣量（渣量指数为0.3）冶炼工艺（方式A）铁水脱硫+转炉大渣量（渣量指数为1.0）冶炼工艺（方式B）铁水三脱+转炉大渣量（渣量指数为1.0）冶炼工艺（方式C）转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量（渣量指数为0.6）冶炼工艺（方式D）上述4种不同脱磷工艺效果如下：采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm；采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为100ppm；采用三脱铁水大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为66ppm；而采用转炉脱磷预处理铁水+脱碳炉中渣量工艺转炉终点平均磷含量达到58ppm，由此可见，方式方式D均为生产超低磷钢的有效工艺。

日标槽钢尺寸表：

日标槽钢 75x40x5x7 米重5.3KG A36/SS400 日标槽钢100x50x5x7.5 米重9.36KG A36/SS400
日标槽钢125x65x6x8 米重13.4KG A36/SS400 日标槽钢150x75x6.5x10 米重18.6KG A36/SS400
日标槽钢150x75x9x12.5 米重24KG A36/SS400 日标槽钢180x75x7x10.5 米重21.4KG A36/SS400
日标槽钢200x80x7.5x11 米重24.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x8x13.5 米重30.3KG A36/SS400

日标槽钢200x90x9x13 米重34.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x11x14.5米重40.2KG A36/SS400
日标槽钢300x90x9x13 米重38.1KG A36/SS400 日标槽钢300x90x10x15.5米重43.8KG A36/SS400
日标槽钢300x90x12x16 米重48.6KG A36/SS400 日标槽钢380x100x10.5x16 米重54.5KG A36/SS400
日标槽钢380x100x13x16.5 米重62KG A36/SS400 日标槽钢380x100x13x20 米重67.3KG A36/SS400

安徽日标槽钢CH120*12厂家信息：

三维温控阀阀体（立体温控阀）：温控阀进水、出水及阀芯各成9度夹角，类似于X、Y、Z坐标。特殊组合温控阀阀体：针对一些新型散热器（如卫浴散热器等）及一些连接方式（如单管跨越式），很多厂家还推出了一些特殊的组合式温控阀阀体。在此不做一一列举。温控阀Kv值与Kvs值国外调节阀产品的水阻力特性一般用Kv值表示，目前很多国产温控阀产品也采用Kv值标示水阻特性。Kv值定义为在此调节阀阀前阀后压降为1bar时，通过此调节阀的流量。