

HPM38模具钢的加工技术与应用

产品名称	HPM38模具钢的加工技术与应用
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

耐腐蚀、抛光、硬度俱佳——HPM38模具钢在家电、医疗和食品等领域的广泛应用。

HPM38

日立金属HPM38适合于要求硬度高且对耐腐蚀镜面性要求高的塑胶模具,而且,HPM38热处理尺寸变化小,适合精密热处理.HPM38日本日立金属塑胶模具钢,超级镜面不锈钢,佳的镜面抛光性、耐腐蚀性和耐磨性,热处理变形小,耐腐蚀镜面加工用钢,使用硬度50-55HRC,经过特殊熔炼制成。

HPM38化学成分:

C :0.38

Si :0.75

Mn :0.50

Cr :13.60

V :0.30

出厂状态:预硬处理至HB 300-330

交货状态: 预硬至 29-33HRC 淬火过火后硬度可达 50-55HRC

品种：HPM38光圆,HPM38毛圆,HPM38锻圆,HPM38锻板,HPM38扎板

加工：HPM38光板,HPM38精板,HPM38热处理