

## JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-9800L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-9800L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

### 产品详情

#### JPX01型电话总配线架

产品特点：

- 1、机架高度，2.0米，2.2米，既方便又安全；
- 2、机架采用铝型材，整体外形美观。型材上不需打孔，与其它机架并架、扩容方便；
- 3、接触部分采用镀金工艺，确保不氧化，接触可靠，电阻小；
- 4、机架与模块色调和谐，排号、线号一一对应，使人醒目；
- 5、密度大、强度高、重量轻，与国内其它同类产品相比，相同容量下占用空间较小；
- 6、内、外线成端、跳线连接均采用一把卡接工具，方便可靠

、快捷。

工作条件：

工作温度：+5 --

+40 相对湿度

：<85%(+30 )

大气压力：<70--10

6kPa

性能指标：

保安单元

接触电阻： 7m

绝缘电阻： 1000

M 边流保护：

安全电流：90mA,1

h不动作（环境

温度+40 ，测试

电压60VDC) 常

温直流电阻： 22

， a,b线间电阻差

： 2 过压保

护：直流击穿电压

：190V--260V

脉冲击穿电压：

800V ( 1KV/uS电压

上升率时 )

保安接线排、

测试接线排

接触电阻：片间

： 7m

成端处： 3m

绝缘电阻： 10

00M 抗电强度

： 1000VAC(历时

1min不击穿、无飞

弧 )

拉脱力： 25N

芯线直径：0.40--0.

60mm(绝缘层外径

<1.4mm)

订货指南：

名称订货号规格尺寸 /单位容量

(回线)备

注机架(双面式)J

PX01A-1200/架1200

600L×2JPX01A-400

0/架4000800L×5JP

X01A-5000/架50001

000L×5JPX01A-600

0/架60001200L×5

机架(单面式)JP

X01D-1200/架12003

00L×4保安接线排J

PX01-100L/单元100

可双卡接续测试接

线排JPX01-128L/单

元128可双卡接续

保安单元JPX01(P

01D)GTG+高分子

PTC只1只/回线

卡接工具JPX01-DX

D-D1国产把1把/10

00回线选购件在线

测试绳ZXC63m根

选购件开路测试

绳KLS63m根选

购件信号告警器X

GJ6只1只/列基

座JZ6只根据

用户机房高度选配

/CD1/部/选购件