

600VA普洱市kstar科士达ups电源YDE2060储能系统

产品名称	600VA普洱市kstar科士达ups电源YDE2060储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

600VA普洱市kstar科士达ups电源YDE2060储能系统 重要的安全操作 说明，请妥善保存。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2. 为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4. 不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7. 触摸电池前要检查有无高压电 8. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度 0 -40 ，相对湿度 5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。充电电流可设定该系列 UPS 可通过设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。智能充电方式该系列 UPS 采用的两段式三阶段充电方法，阶段大电流恒流充电，快速回充约 90% 的电量；阶段恒压充电，可以活化电池特性并将电池完全充饱；第三阶段浮充模式。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，节约用户电池投资。对电气伤害的防护检验人员在进进行电梯的检验时，一定要做好的检查工作，要对使用到的一切电动工具进行排查，对有问题的设置必须要进行及时的处理，防止出现由于工具原因而产生的事故。如果目标对象是使用多年的电梯，这是就要重点关注其电缆是不是存在破损情况，尽量避免由漏电而引发的问题，同时使用相应的绝缘措施。如果电梯工作环境比较潮湿，那么工作人员就需要重点关注可能漏电的位置，防止由于潮湿环境而产生的伤害。

[吉安市施耐德ups电源WUPGSTRTUP7-UG-01系统应用范围](#)