

# 冷缩电缆终端专业厂家 选择朗普冷缩电缆终端

产品名称	冷缩电缆终端专业厂家 选择朗普冷缩电缆终端
公司名称	乐清市华普热缩材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市七里港工业区
联系电话	0577-27876378

## 产品详情

冷缩电缆终端专业厂家 选择朗普冷缩电缆终端 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kv到35kv。冷缩电缆终端头,1kv级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩电缆终端头是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。乐清市华普热缩材料有限公司,上海朗普热缩材料有限公司是专业生产辐射交联热缩材料,低温阻燃热缩套管,高低压热缩母排保护套管,电力电缆热缩附件,硅橡胶冷缩电缆附件,硅橡胶冷缩电缆附件,硅橡胶电气接点防护盒,T型电缆插头,电力设备绝缘护罩和塑料制品等高新技术产品的企业。产品应用于电力,造船,通讯,电子军工,汽车,矿山,石油化工等行业。总公司位于上海市松江区石湖荡工业区。电话0577-27876378,18357776679 本公司拥有先进的生产设备和雄厚的技术力量,并得到了众多科研单位及有关专家的指导和支持。有完善的设计制造,检测和开发能力,产品经国家电力工业电气设备质量检验检测中心检测合格,符合JB8144-95标准要求。产品具有优越的性能,安装方便,耐老化,适应高温和高寒条件下使用等优点,产品远销国内外,竭诚欢迎广大客户光临惠顾。