

广隆蓄电池WP2.2-12 12V2.2AH 工业机器人 精密仪器仪表

产品名称	广隆蓄电池WP2.2-12 12V2.2AH 工业机器人精密仪器仪表
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广隆 型号:WP2.2-12 产地:台湾
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

广隆光电蓄电池创立于1990年，广隆蓄电池是台湾股票上市之铅酸蓄电池製造厂。LONG蓄电池除了在台湾的首座工厂外，另在越南增建了2座现代化的生产基

地，三厂厂区已开发面积共计有252,000平方米。广隆蓄电池通过有ISO9001TL9000，ISO14001、OHSAS18001ISO17025系统验证，本公司自有品牌

LONG”的电池产品，在製造及确保产品遵循依品质管理系统下，全系列密闭式电池产品皆通过UL安规标准。另针对欧洲区安控市场的高品质需求，我们亦通

过了德国VdS的认证，品质深受之跨国企业的厚爱及认可，产品适用于:多用途、循环使用、高功率、电动车、深循环以及再生能源与太阳能等使用范围，是高

与信赖性的选择。欢迎洽询” 质优价实

广隆光电创立于1990年，是台湾股票上市之铅酸蓄电池製造厂广隆光电创立于1990年，是台湾股票上市之铅酸蓄电池製造厂

当外部电网无提供网路时，将由UPS系统释放存储在电池中的电力供负载使用，以防止失去对设备的控制，或可提供失去电网供电之照明系统、防灾警报等备援电力

使用当外部电网无提供网路时，将由UPS系统释放存储在电池中的电力供负载使用，以防止失去对设备的控制，或可提供失去电网供电之照明系统、防灾整报等备援

电力使用

产品介绍

应用范围:UPS不断电电源, 通讯系统、紧急照明设备, 电子收银机医疗设备系统, 消防警报系统电动工具 儿童玩具 电动车电动代步车

特色

安全有效防爆排气设计

可侧置或垂直及正立摆放电池

不会漏液、免保养

通过UL1989认证

交通运输符合IATA/A67与IMDG/238条款

寿命长、自放电率低

产品描述:

电池结构

1电解液固定方式:电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定, 注入时为液态, 可充满电池内的所有空间。

2极柱密封方式, 多层耐酸橡胶圈滑动式密封, 保证了使用寿命后期极群生长时的密封。

3极板:铅钙锡无镉多元合金, 管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产, 品格细小均匀, 耐腐蚀性好, 电池的使用寿命长

二 电池性能

1浮充性能:由于电解液比重低, 浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉, 绝无热失控事故, 浮充寿命长。

2深循环性能:特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金, 电池的循环性能和深放电恢复能力优越

3自放电:由于选用的材料纯度高, 电解液比重低, 电池的自放电率为0.05-0.06%/天, 电池室温下可储存一年无须补充充电

4电解液的层化:硫酸被胶体均匀地固化分布, 绝无浓度层化问题, 电池可竖直或水平任意放置。