

杭州南方水泵机械密封CHM1-5/0.45KW

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 杭州南方水泵机械密封CHM1-5/0.45KW |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 1100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:南方 型号:CHM1-5/0.45KW 产地:杭州 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

杭州南方特种泵业股份有限公司，于1991在浙江注册成立，距今成立32年2月零9天了。在法人浩经营下，我公司以生产加工的模式经营不锈钢多级离心泵; 不锈钢卧式离心泵; 无负压变频供水设备; 恒压变频供水设备; 自吸式气液混合泵; 浸入式多级离心泵; 管道循环泵; 轻型不锈钢卧式单级离心泵; 端吸离心泵; 不锈钢卧式单级离心泵; 不锈钢卧式单级离心泵; 无堵塞自吸式排污泵，员工人数1000人以上，注册资本人民币6000万元。

南京斯瑞莱机电设备有限公司 马丽娟

杭州南方水泵 南方卧式水泵 南方代理商 南京南方水泵 南方CNP

南方机封 南方原厂机封 南方机封轴径12/16/22

CHM系列轻型卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机。

流量范围：0.4m/h~28m/h

扬程范围：6m~60m 机电 电机为全封闭，风冷式二级电机

防护等级：IP55 绝缘等级：F

标准电压：50HZ：1*220-240V 3*220-240V/380-415V

单相电机更大功率为2.4KW

CHM1-2 /0.25KW CHM1-3 /0.37KW CHM1-4 /0.37KW

CHM1-5/0.45KW CHM1-6/0.55KW CHM2-2/0.37KW

运行条件 液体温度：常温型-15 至+70 热水型-15 至+105

*大环境温度：+40

*大运作压力：10巴

*大进口压力受*大运作压力限制

曲线条件 下述条件适用于后面所示性能曲线

所有曲线都基于：功率0.25KW的电机在恒速2850rpm的测量值，其他功率的电机在恒速2900rpm的测量值。

曲线容差符合ISO9906：:212,3B等级

测试采用20 不含空气的水，运动粘度为1mm²/s

泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。

电机 电机为全封闭，风冷式二级电机 防护等级：IP55 绝缘等级：F

标准电压：50Hz：1*220-240V 3*220-240V/380-415V单相电机*大功率为2.4KW

南京斯瑞莱机电设备有限公司

CHM型泵主要用于工业上：空调系统 冷却系统 工业清洗

水处理（水的净化）水产养殖 施肥/计量系统

环境应用（其他）许多专门特定用途

输送液体

稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。

泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质

当输送液体的密度或粘度大于水，如需要，必须配用大功率电机。

泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定，其中*重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等。