10KVA嘉兴市kstar科士达ups电源YDC9110H特性功能质量

产品名称	10KVA嘉兴市kstar科士达ups电源YDC9110H特性功能质量
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

10KVA嘉兴市kstar科士达ups电源YDC9110H特性功能质量 重要的安全操作 说明， 请妥善保存。 UPS内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1． 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2.
为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接 地。 3.
电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4.
不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5． 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6． 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7． 触摸电池前要检查有无高压电 8.
使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 ◆ 超出技术指标规定（温度0°C-40°C， 相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。 ◆ 阳光直射或靠近热源的场所。 ◆ 有振动易受撞的场所。 ◆
有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9． 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的 寿命缩短，从而影响整机寿命。 ◆
闭合输出开关当功率模块的整流器没启动时，旁路灯亮，当逆变启动时，UPS 从旁路模式转到逆变输出，旁路灯灭，逆变灯亮。无论 UPS 是否正常运行，显示屏都可以显示消息。 举例而言，在操作时由于设备的告诉运转将手套卷入其中，由于时间过短使得手套并没有完全脱离，这就会造成相应的事故。在盘车上作业时，一定要佩戴好手套，防止由于盘车轮不稳定而引发的盘车事故。除此之外，当盘车转速太高时，进行松闸操作的工作人员没有及时松开手，会使得操作人员的手部受到伤害。如果施工部位在轿厢顶部时，需要穿戴有保护材料的工作鞋，避免由于轿门的启停而造成对脚的伤害。将电梯控制移动到顶层以后，不能错误的一直按着按钮是它前行，正确的操作就是使用点动的形式控制其缓慢向上，这样做的目的就是，避免高速运动的情况下对头部产生伤害。

6KVA伊犁州kstar科士达ups电源YDC9106H安装运输