

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-15000L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-15000L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-15000L回线/对/门）详细介绍

PTTP JPX01型卡接式总配线架（MDF）

MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安防雷器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计,模块的高度和宽度有所减少,从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大,这就方便了架间操作，同时机房的空

间利用率也得到提高。

开放机架正面

放机架背面

PTTPJPX01型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

标准备附件表

代号	名称	备注
NJA3.695.092	测试赛绳（横列）	在测试排上分开测试内、外线
NJA3.695.093	测试赛绳（直列）	在保安排上分开测试内、外线
NJA3.695.094	测试赛绳（跳接）	临时将外线跳接对另一对内线上
NJA4.695.014	XQ401 D-KJ型卡接工具	

产品配置表

外线容量	每直列*大 容量	*大横列 层数	每横列标准 容量	每横列*大容 量	架体尺寸			横列 总容量	扶梯（选购）
					高	宽	深		
4000L	8块*100L	6	5块*128L	6块*128L	2000	1250	1050	4608L	
5000L	10块*100L	7			2200	5376L			
6000L	12块*100L	9			2600	6912L			

机房综合布线的信息点安装模式 根据设备的安装模式和装饰方式，信息插座有几种安装方式。如果机房内布置有架空防静电活动地板，一般有下面几种设备布置模式。(1)塔式设备落地安装。采用活动地板下安装信息插座。此时一般将插座的安装高度控制在插座的上表面到活动地板的下表面距离在10cm左右，也可以采用在地板表面安装弹起插座的模式。但采用弹起插座需要注意:不要将插座布置在设备之间的走道上，否则容易碰掉;弹起插座的连线在插座接线盒内是活动的，插座的弹起和压下容易造成松动;另外一个插座建议不要超过2个信息点，否则插座安装盒内的空间拥挤，更容易引起接线松动、插座弹不起来等问题。安装盒的尺寸及深度应大一些。由于地板插座主要的优点在于便于开闭，因此适用于一些临时性的使用，比如调试检查等。但机房内的设备大多数要求24h不间断运行，无法利用地板插座的优点。(2)操作台的终端。信息插座安装方式和前述相同。此时使用地板插座较方便。(3)机柜式服务器。这时将信息点插座安装在地板下的模式就不再合适了，因为一个信息插座面板通常只能安装2~4个插座模块，这对于拥有的几十个信息点的机柜来说，插座数量就太多了。而且从插座到服务器的线路要从活动地板下引入机柜内，需要从机柜下面开孔引入，而机柜在安装固定后，机柜下的活动地板难以开启，给日后的维护带来麻烦。因此对于服务器机柜的信息点安装，建议采用机柜式RJ45配线架的模式。一个2U的配线架(含理线器)可以提供16~32口的信息点容量，可以满足绝大多数机柜的需求。而且由于直接安装在机柜内，便于管理，安装效果整齐美观。考虑到服务器通常的插座接口在后部，配线架可安装在机柜后面。(4)也可以将多个信息插座(86面板)并排安装在机柜后部的竖向线槽上，这样安装价格略便宜一些，但是没有配线架紧凑美观。如果没有安装防静电地板，可以直接在墙面安装信息插座，或者在地面上剔槽安装。(1)操作台的终端。建议操作台靠墙布置，插座面板安装在墙面。(2)机柜式服务器。采用前面的上走线模式，插座仍安装在机柜内或采用配线架。