

索菲特气水分离器

产品名称	索菲特气水分离器
公司名称	杭州海人机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索菲特 型号:FS-65 产地:杭州
公司地址	中国浙江杭州市教工路282号新德雅大厦20E
联系电话	86 0571 88827946/88052306/88849807 13957183099

产品详情

索菲特气水分离器Separators

分离压缩空气、真空、管道气体中的悬浮状液滴与凝结水。

分离蒸汽系统里的凝结水、为蒸汽设备提供高干燥度的蒸汽，提高设备的热效率。并防止蒸汽管路产生水击，分离出来的凝结水，由分离器下部的疏水阀排出。

分离效率：干燥度可达到98 %

压降：0.5%

气水分离器适用：蒸汽、压缩空气、工业气体、天然气、真空管道。

steam、compressed air、gas、vacumm

索菲特气水分离器separators

材质：碳钢、不锈钢

结构：挡板式，免维护

压力：按需设计。

气水分离器规格表：

碳钢型号	不锈钢型号	口径	直径D	高H
F-65	FS -65	DN65	133	650
F-80	FS -80	DN80	159	800
F-100	FS -100	DN100	219	800
F-125	FS -125	DN125	273	900
F-150	FS -150	DN150	323	1000
F-200	FS -200	DN200	426	1200
F-250	FS -250	DN250	530	1400
F-300	FS -300	DN300	600	1600
F-350	FS -350	DN350	700	1600

蒸汽汽水分离器顶部有排空气口，用于排出过滤器上部的空气，可以接排空阀；

蒸汽汽水分离器底部有排水口，用于排放凝结水，建议配置排水阀和品质优良的浮球式蒸汽疏水阀。

压缩空气气水分离器只设底部排水口，用于排放油水混合液，可以配置索菲特系列自动排水器。

汽水分离器的选型主要根据现场管道的口径。

索菲特高效除油器oil remover

壳体：碳钢，法兰接口，按照压力容器标准制造，外表经过高品质的喷塑防腐处理。

滤芯：特制高效除油二合一滤芯，除油性能好，超长使用寿命。

索菲特高效除油器规格：

型号	流量	口径	宽	高	重量	滤芯型号
SU-20	20	DN80	440	1500	140	ESU-20
SU-40	40	DN100	540	1500	180	2/ESU-20
SU-60	60	DN125	600	1500	240	3/ESU-20
SU-80	80	DN150	660	1500	300	4/ESU-20

流量单位:m³/min；更大流量接受订货。工作压力1.0Mpa。

可选配件：浮球式自动排水器、压差表。

高效除油器适用：压缩空气、工业气体、天然气、真空。compressed air、gas、vacumm