

水池堵漏-水池防水堵漏

产品名称	水池堵漏-水池防水堵漏
公司名称	江苏华能高空修建防腐有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏盐城市毓龙东路12号（亭湖区建设局）
联系电话	86-051588428458 013851079633

产品详情

（水池堵漏-水池防水堵漏，服务电话：15895186111）承接防水堵漏施工维修的企业。40多年致力于建筑防水材料和防水工程施工技术的研究、开发，是国内少数集防水堵漏技术研发、施工于一体的综合型企业之一。曾为近千项防水堵漏工程进行施工处理，无一质量投诉，具备高难度防水堵漏的能力，施工业绩遍布全国各地。本公司技术力量雄厚，注重防水技术人才的培养。拥有工程师15名，技术人员50名，专业施工人员180名，施工工艺严格按照国家现行堵漏、防水工程的施工工艺技术规范标准执行，具备成功解决各类建（构）筑物渗漏部位防渗防潮和渗漏水处理施工所需的工艺技能曾承包了上海洋山港隧道防水堵漏、浙江台金高速3000m隧道防水堵漏、天津二十冶建设公司地下室防水堵漏、浙江电力局杭州大运河隧道防水堵漏、南京华能电厂电缆沟防水堵漏等一批国家重大工程，解决了相当一部分防水堵漏难题，受到各界同仁好评。堵漏施工 高压管是一种能够承受压力的管子，利用此管来输送液体，它的种类很多，有钢管，铜管，不锈钢管，及其它等等。目前我们所用的高压管是可以任意的变换角度，因为是软性的，既然是高压，一定有它的特殊材质，及它的危险性，以下是高压管的材质及使用须知。

一.材质 1-内管:NYLON 2-包覆:PU 二.参数: 3.5MM*8.5MM W.P4500PSI---B.P.12000PSI

TEMPRANGE:-40OC---100OC 三.成品 1.依施工需要长度来裁剪，然后两头加上接头而成成品。

四.使用方法 为了使这一条高压管能发挥到最大功能，希望能遵造以下使用方法。1.在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。

2.接管时要特别注意千万不能所太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。3.在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)，检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用,应该退回销售商或售货公司，依此列推。4.正常的工作压为：0 12000PSI为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。5.一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随着安全性就降低了，那就该换新的。