

西门子变频器代理商山东西门子代理商名单

产品名称	西门子变频器代理商山东西门子代理商名单
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子PLC:代理商 西门子触摸屏:总代理商 西门子电源:一级代理商
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层4区1180室（注册地址）
联系电话	021-60440259 13761705509

产品详情

上海励辉自动化科技有限公司是一家专注于工业自动化控制领域的产品销售、工程配套和系统集成高科技民营企业，是德国西门子自动智能化代理商，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海励辉在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了SIEMENS的*新技术及自动控制的优质解决方案。

西门子变频器代理商西门子授权一级代理商触摸屏供应商

西门子授权总代理商触摸屏供应商西门子变频器代理商山东西门子代理商名单

62123-2GB03-0AX0

SIMATIC HMI，KTP700 基本版，精简面板，按键式/触摸式操作，7" TFT 显示屏，65536 颜色，PROFINET 接口，可项目组态的*低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13，包含开源软件，加热免费提供

TP1500舒适型

15.4英寸宽屏TFT显示屏，分辨率1280x800，1600万色

2个PROFINET接口(2个端口带有集成开关+支持千兆位的附加接口)和1个PROFIBUS接口触摸屏

Multi Panel MP 37712"Touch的**后继产品

适合在机器级使用的坚固而紧凑的结构

SIMATIC HMI IP65/NEMA 4 (EMC) HMI

?????

IP65

SIMATIC HMI 按键式触摸屏

PROFIBUS PROFINET

?????

????? *????? ???? ?

RJ45 PN

KP8(F) IP65 IP65

????? "?? ->???"

SIMATIC HMI 空白前端设计

SIMATIC HMI KP8 PN

SIMATIC HMI KP8 PN LX

SIMATIC HMI KP8F PN (支持基于GSD文件的共享设备)

SIMATIC HMI KP32F PN (可以关闭PROFIsafe)

女装机箱 KP8 (附件->紧固件)

女装机箱 KP8F (附件->紧固件) 上海励辉自动化科技有限公司优势代理西门子系列:

西门子S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1500、触摸屏、变频器、数控系统、直流调速装置、低压软启动器、工控机交换机、电线电缆、楼宇控制系统、伺服传动系统。

概述

上海励辉自动化科技有限公司优势代理西门子系列:

西门子S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1500、触摸屏、变频器、数控系统、直流调速装置、低压软启动器、工控机交换机、电线电缆、楼宇控制系统、伺服传动系统。

按键式触摸屏, 空白前端, 后置, 未配备

SIMATIC HMI 按键式触摸屏

具有大号机械按键和多种颜色的照明灯(日光下可读), 十分易于操作

接线和女装时间节省 60% 以上 (即插即用)

与常规键盘式操作员面板相比，材料成本节约 30% 以上

2 个集成 PROFINET 端口（含交换机），用于设置总线型和环型拓扑

可自由组态的数字量 I/O 可在后面连接其他键控开关、指示灯等

可连接 KP8F 和 KP32F 的故障安全急停按钮或其他故障安全信号（SIL2 或 SIL3）

在功能上兼容所有标准 PROFINET 主站 CPU，也兼容非西门子的 CPU

KP8 PN LX 适用于直接安装在监视器附件

KP8 及全日前端设计，还针对安装在防护等级为 IP65 的 IPC 扩展单元中进行了优化

可进行参数设置，极为灵活

采用全日前端设计，适合对灵活多样的操作员面板进行标准化组装

安装外壳，防护等级 IP65，全密封，无需钻孔或铣削，不包括 KP8(F)；关于附件，请见安装外壳的技术数据

优势

具有模块化设计，与采用分立部件相比，规划和组装工作量减少

节约硬件成本：分布式 I/O，一个设备中组合有 2 个 PROFINET 接口和 I/O

可使用标准打印机（黑白或彩色）打印按键和灯的标签，防护等级为 IP65

灵活性高，可对颜色、开关/按钮功能和集成诊断功能进行任意组态

可针对过程对任何按键颜色进行动态调整

具有用于执行器和传感器的集成标准输入和输出，每个引脚都可用作输入或输出

全日前端设计为随后进行的系统扩展预留了空间，便于安装标准 22.5 mm 操作部件

SIMATIC HMI 面板系列中的功能与设计实现了最佳匹配，例如，PRO 设备扩展单元中的功能与设计。

“F”型号具有 SIL 2/3 安全等级，例如，可直接连接急停按钮

西门子变频器代理商山东西门子代理商名单