

# 西门子变频器装置时好时坏-上海

产品名称	西门子变频器装置时好时坏-上海
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 服务项目:电机维修 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

西门子变频器装置时好时坏-上海，SINAMICS DC MASTER 是西门子生产的新一代直流调速器。SINAMICS DC MASTER 这名称简称为：SINAMICS DCM – 体现了新一代产品的强大。它把上一代产品 SIMOREG DC-MASTER 的优势与 SINAMICS 系列的优点结合在了一起。西门子6RA80维修

西门子变频器装置时好时坏-上海，在质量、可靠性和功能性方面，SINAMICS DC MASTER 是\*\*\*\*的。实际上，在功能方面，它提供了新功能，而且集成了上一代产品的有用功能。

SINAMICS DC MASTER是 SINAMICS 系列的新成员，它把许多以交流技术而闻名的 SINAMICS 工具和组件用到了直流技术上。对于标准的闭环控制，该直流调速器配备了标准的调速器控制装置(标准 CUD)。对于要求更高计算性能和接口的应用，系统可以通过增加调速器控制装置(\*\* CUD)的方式进行扩展。

该直流调速器属于 SINAMICS DC MASTER 系列，它把开环和闭环控制与电源装置组合到了一个装置上，并且由于其紧凑的机构、节省空间的外形设计而与众不同。

西门子6RA80维修可以提供 AOP30 \*\*操作员界面和 BOP20 数字操作员面板用于试运行和本地操作员控制。

CUD 的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块增加——例如 TM15 和 TM31 终端模块。

西门子6RA80直流调速器技术数据

简述功率范围：6.3 到2508kW

额定直流电流：15到3000A

额定供电电压：3-ph.400 - 950 VAC

额定直流励磁电流：3到40A(可选配:85 A)

额定频率：45 - 65 Hz

防护等级：IP00

储存和运输温度：-40 - +70 ° C

符合标准：IEC, EN, DIN, VDE, UL,

西门子直流调速器维修、西门子6RA80直流调速维修，6RA80调速装置报警维修，进口6RA80调速器跳闸维修，6RA80调速装置器面板不亮维修，6RA80控制器过流维修，6RA80直流驱动器欠压维修，6RA80直流控制模块缺相报警维修，6RA80电源驱动板坏维修，6RA80直流驱动励磁报警维修，电源板烧毁维修，控制主板坏维修，通讯板维修，扩展板维修，触发板维修，可控硅短路维修，6RA80互感器坏维修，西门子6RA80调速说明书，6RA80调速器扩容，6RA80调速装置销售，6RA80调速风扇销售，6RA80风机销售。西门子6RA80调速装置维修及销售。公司有专业测试平台，配件齐全，专业工程师维修西门子伺服设备维修服务：伺服电机、主轴电机、直线电机、扭矩/力矩电机、电主轴、伺服驱动器、电源模块、NCU主板、CCU主板、PCU50主机。

西门子自动化设备维修服务：变频器、调速器、控制器、触摸屏、工控机、PLC模块、6RA80/6RA70。接地线应使用截面不小于25mm<sup>2</sup>的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。6设备或线路检修完毕，应检查无误后方可拆除临时短路接地线。7用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。手持电动工具的日常检查至少应包括以下项目：工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。