

华为ETP4890-A2数字化高频48V直流电源

产品名称	华为ETP4890-A2数字化高频48V直流电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP4890-A2 数量:1000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为ETP4890-A2数字化高频48V直流电源

华为嵌入式电源型号ETP4890-A2,华为48v通信电源参数

华为ETP4890产品介绍:

ETP4890-A2是一种应用场景非常广泛的盒式直流电源系统,可以兼容配置15A高效、15A标效和30A高效三种整流模块。ETP4890-A2系统各功能单元采用标准化尺寸设计,不同功率单元混插,组成不同配置的盒式电源。系统可适应宽范围交流输入,具备完善的电池管理、远程监控功能。

产品特性:

整流模块满足CE、TUV和UL标准

高效整流模块,效率>96%

体积小,高功率密度

宽范围交流输入电压

整流模块55 输出不降额

完善的模块休眠功能

完善的电池管理功能

系统模块支持无损热插拔技术

平滑扩容能力

远程监控功能

华为ETP4890基本参数

尺寸 86.1mm(高) × 442mm(宽) × 225mm(深)

重量 15kg

额定容量 45A/90A

进出线&维护 前操作、前维护

整流模块 15A/30A

散热模式 自然散热

防护等级 IP20

环境指标

运行温度 -20~+50

工作湿度 5%~95%(无凝露)

海拔 0~4000m (海拔在2000~4000m范围,每升高200m温度指标降低1)

交直流配电

交流输入模式 单相三线制

交流输入电压 85~300VAC,额定电压:220VAC

交流输入频率 45~65Hz,额定值:50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42~58VDC,默认输出53.5VDC

30A整流模块

尺寸 40.8mm(高) × 95.5mm(宽) × 208mm(深)

输入电压 85~300VAC

输入频率 45~65Hz,额定值:50Hz/60Hz

效率 96%

输出功率 1600W(176~300VAC)

ETP4890整流模块介绍:

额定功率:870W (176~300VAC) 1000W (176~300VAC) 1600W (176~300VAC)

输入电压:85~300VAC,额定值:220VAC

工作温度:-40-C~+75-C(65-C以上降额输出)

尺寸(宽 × 深 × 高):95.5mm × 208mm × 40.8mm(1U)

重量: 1.5kg 1.1kg <1.6kg

散热方式:强制风冷

功率因数: 0.99THD 5%

ETP4890监控单元介绍:

型号:SMU01B

信号输入:7路开关量输入,2路模拟量检