

# 索菲特S系列不锈钢蒸汽过滤器

产品名称	索菲特S系列不锈钢蒸汽过滤器
公司名称	杭州海人机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索菲特 型号:SS-15G-20 产地:杭州
公司地址	中国浙江杭州市教工路282号新德雅大厦20E
联系电话	86 0571 88827946/88052306/88849807 13957183099

## 产品详情

索菲特S系列不锈钢蒸汽过滤器

S series stainless steel steam filters

在食品、生化、饮料、啤酒、医药等行业，生产工艺需要高品质的蒸汽，管道蒸汽中含有大量的杂质及冷凝水，一般粗过滤器无法滤除，不锈钢蒸汽过滤器能满足品质要求。

304或316L不锈钢壳体，内外卫生级抛光。

特制不锈钢烧结滤芯、钛滤芯。

滤芯接口：插口、螺口

过滤精度：1~25 μ。

接口选择：卡盘、螺口、法兰、焊管。压力根据需要设计。

蒸汽滤芯选择：S-filter、Donaldson、Dh。

索菲特蒸汽过滤器使用说明：

蒸汽流向：从外向内穿过滤芯，请根据壳体上箭头方向安装。

蒸汽过滤器标准配置为手动排水，可选配置为蒸汽疏水阀。

过滤器滤芯可用超声波清洗机清洗再生；也可使用洁净的压缩空气反吹。

索菲特S系列不锈钢蒸汽过滤器S series stainless steel steam filters

S系列蒸汽过滤器规格表： 1.0Mpa

型号	口径	流量kg/h	滤芯支数	滤芯型号
SS-15G-20	1/2 ”	20	1	6005/*
SS-20G-40	3/4 ”	40	1	6005/*
SS-25G-40	1 ”	40	1	6005/*
SS-40G-80	1-1/2 ”	80	1	6010/*
SS-40G-120	1-1/2 ”	120	1	6012/*
SS-40G-160	1-1/2 ”	160	1	6020/*
SS-50G-160	2 ”	160	1	6020/*
SS-50F-240	DN50	240	1	6030/*
SS-65F-360	DN65	360	1	9030/*
SS-65F-480	DN65	480	3	6020/*
SS-80F-640	DN80	640	3	6030/*
SS-100F-960	DN100	960	4	6030/*
SS-125F-1200	DN125	1200	5	6030/*
SS-150F-1440	DN150	1440	6	6030/*

\*代表精度：比如5 μ。 更大流量根据实际工况设计。

采用Donaldson P-GS蒸汽滤芯的过滤器尺寸见S系列不锈钢气体过滤器。

过滤精度与蒸汽流量换算表：

过滤精度 μ	1	2	3	5	10	25
流量系数Q	0.8	1	1.4	2	3	5

蒸汽压力与蒸汽流量换算表：

蒸汽压力bar	2	4	7	10
流量系数Q	1	2	3	4

锅炉产汽量与管口对应表

锅炉规格T	0.2	0.5	1	2	4	6	10	20
管径DN	25	40	50	65	100	125	150	200