四川保温装饰铝板公司 盛世美墅装饰 外墙保温装饰铝板公司

产品名称	四川保温装饰铝板公司 盛世美墅装饰 外墙保温装饰铝板公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217 室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

装饰铝板横梁与立柱的施工工艺介绍

装饰铝板横梁与立柱的施工工艺

安装前应检查各连接位置埋件是否齐全,位置是否符合设计要求。埋件允许偏差:标高偏差±10mm;轴线左右差±30mm。埋件遗漏或位置偏差过大、倾斜时,应采取补救措施。幕墙埋件和连接件应进行防腐处理,不同金属材料接触处应设置绝缘垫层或采取其它防腐措施进行处理。

装饰铝板的种类

铝合金装饰板之:铝及铝合金波纹板是广泛应用的装饰材料,它主要用于墙面装饰,也可用于屋面,表面经化学处理可以有各种颜色,有较好的装饰效果,又有很强的反射光能力,十分,使用寿命长达20年之久。并且其具有多种颜色,既有装饰效果,又有很强的反射阳光能力。它能防火、防潮、耐腐蚀。

铝合金穿孔吸声板采用各种铝合金平板经机械穿孔而成。孔型根据需要有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔,三小组合孔等。这是一种降低噪音并兼有装饰作用的新产品。铝合金穿孔板材质轻、耐高温、耐腐蚀、防火、防潮、防震、化学稳定性好,外墙保温装饰铝板公司,造型美观,色泽幽雅,外墙保温装饰铝板公司,立体感强,装饰效果好,且组装简便,可用于宾馆、饭店、影院、播音室等公共建筑中。

装饰铝板的安装过程中注意事项

铝单板须放置于干燥通风处,并避免与电火花、油污及混凝土等腐蚀物质接触,以防板表面受损。

铝单板件搬运时应有保护措施,四川保温装饰铝板公司,以免损坏铝单板。

注胶前,一定要用清洁剂将铝单板及铝合金(型钢)框表面清洁干净,清洁后的材料须在1h内密封,否则重新清洗。

密封胶须注满,不能有空隙或气泡。

清洁用擦布须及时更换以保持干净。

应遵守标签上的说明使用溶剂,使用溶剂场所严禁烟火。

注胶之前,应将密封条或防风雨胶条安放于铝单板与铝合金(钢)型材之间。根据密封胶的使用说明,注胶宽度与注胶深度之很合适尺寸比率为2(宽度):1(深度)。注密封胶时,应用胶纸保护胶缝两侧的材料,使之不受污染。铝单板安装完毕,在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护;易被划碰的部位,应设安全护栏保护。清洁中所使用的清洁剂应对铝单板、胶及铝合金(钢)型材料无任何腐蚀。

四川保温装饰铝板公司-盛世美墅装饰-外墙保温装饰铝板公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。 四川保温装饰铝板公司-盛世美墅装饰-外墙保温装饰铝板公司是北京盛世美墅装饰工程有限公司今年新 升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。