

# 厦门龙杉 供应长城润滑油4915 号 深孔切削油

产品名称	厦门龙杉 供应长城润滑油4915 号 深孔切削油
公司名称	厦门龙杉工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区厦禾路840号金榜大厦B座18-l
联系电话	86-05925821522 15160008480

## 产品详情

1. 概述本产品系以精制矿物油为基础油，并加入极压、润滑、防锈等多种添加剂精制而成的深孔钻切削油。2. 性能特点?优异的极压、润滑性，在苛刻条件下保护刀具，保持工件的表面光洁度；?极佳的冷却性，消除刀具和工件因温度变化而产生的应力影响；?防锈、防腐性好，防止工件、刀具及设备的锈蚀；?低挥发、高闪点，满足健康、安全要求；?黏度低，带走量少。3. 执行标准本产品符合Q/SH303114 - 2004标准。4. 典型数据项目 典型数据 试验方法外观 棕色透明液体 目测运动粘度，mm<sup>2</sup>/s40 10.54 GB/T265闪点（开口）， 167 GB/T267凝固点， -12 GB/T510酸值，mgKOH/g 0.07 GB/T730445#钢腐蚀（100 ，3h）合格 SH/T0195-92四球试验烧结负荷PDN 6082.0 GB/T3142氧化试验（100 ，24h）酸值mgKOH/g沉淀%（m/m） 0.17无 SH/T01235 . 用途本产品适用于轴承钢、合金工具钢、不锈钢等深孔、攻丝等加工工序的润滑和冷却。6. 国外性能相当的产品在深孔钻削加工中，与日本HK-15、壳牌GariaOil性能相当。7. 应用实例某机械厂加工摩托车超越离合器冷却介质。8. 注意事项?使用本产品前需将原用切削油清除，不得混用，以免影响使用效果，若不可避免地混入其他产品，使用前需做相溶性实验。?本产品储运和使用中应注意防止水份和灰尘混入。?本品不推荐用于加工铜及其合金。9. 包装4L塑料桶、200L铁桶或按用户要求包装。 联系人：蔡经理 联系电话：15280604959 QQ:251099772