

电动防火卷帘门 名爵门业 防火卷帘

产品名称	电动防火卷帘门 名爵门业 防火卷帘
公司名称	山东名爵金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号
联系电话	19853686881 19853686881

产品详情

选购方法

- 1、电动卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。
- 2、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象，商场防火卷帘门，要具有双面自动卡锁功能。
- 3、为了提高电动卷帘门运行平稳程度，电动防火卷帘门，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。
- 4、观察电动卷帘门的结构是否精密，润滑程度好坏，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。

适用门洞大小

- 1.：大可做到：4000MM × 4000 MM 超过此范围：建议：做快速堆积门
- 2.速度：提升速度0.8-1.5M/S;下降速度 0.5-1.0 M/S。门越大建议速度放缓，能有效保障门的正常使用。

3.门框材料和布帘材制：

进口的工业聚涂层布（PVC涂层布），多种颜色（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）

抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm，

适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。

可配置PVC透明视窗。

1.适用门洞大小：大可做到：4000MM × 4000 MM 超过此范围：建议：做快速堆积门

2.速度：提升速度0.8-1.5M/S;下降速度 0.5-1.0 M/S。门越大建议速度放缓，能有效保障门的正常使用。

3.门框材料和布帘材制：

进口的工业聚涂层布（PVC涂层布），多种颜色（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）

抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm，

适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。

可配置PVC透明视窗。

又叫快速卷帘门，是用PV材料制作而成。运行速度非常快，达到了0.6米/秒。能够快速隔离从而保证车间空气质量无尘等级，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。又叫快速卷帘门，是用PV材料制作而成。运行速度非常快，达到了0.6米/秒。能够快速隔离从而保证车间空气质量无尘等级，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足物流及洁净场所，并且节省能源，防火卷帘，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。电动防火卷帘门-名爵门业(在线咨询)-防火卷帘由山东名爵金属制品有限公司提供。电动防火卷帘门-名爵门业(在线咨询)-防火卷帘是山东名爵金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。