

快速卷帘门厂家 卷帘 名爵款式新颖厂家批发

产品名称	快速卷帘门厂家 卷帘 名爵款式新颖厂家批发
公司名称	山东名爵金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号
联系电话	19853686881 19853686881

产品详情

普通防火卷帘的隔火作用

普通防火卷帘和防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，卷帘门安装，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

适用门洞大小

1. : 大可做到 : 4000MM × 4000 MM 超过此范围 : 建议 : 做快速堆积门

2.速度 : 提升速度0.8-1.5M/S;下降速度 0.5-1.0 M/S。门越大建议速度放缓，能有效保障门的正常使用。

3.门框材料和布帘材制 :

进口的工业聚涂层布 (PVC涂层布)，多种颜色 (黄色、蓝色、白色、红色、灰色等)

抗撕裂度 : 600N/600N (经/纬)，拉伸强度 : 4000/3500 (经/纬) N5cm，

适用温度 : -30 + 70摄氏度，车库卷帘门，色牢度 : 7-8级，剥离强度 : 100N/5cm。

可配置PVC透明视窗。

1.适用门洞大小 : 大可做到 : 4000MM × 4000 MM 超过此范围 : 建议 : 做快速堆积门

2.速度 : 提升速度0.8-1.5M/S;下降速度 0.5-1.0 M/S。门越大建议速度放缓，能有效保障门的正常使用。

3.门框材料和布帘材制：

进口的工业聚涂层布（PVC涂层布），多种颜色（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）

抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm，

适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。

可配置PVC透明视窗。

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右防火卷帘门的制作要求较高，卷帘，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，快速卷帘门厂家，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。快速卷帘门厂家-卷帘-名爵款式新颖厂家批发由山东名爵金属制品有限公司提供。山东名爵金属制品有限公司位于山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前名爵门业在金属门中享有良好的声誉。名爵门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。名爵门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。