

采购数显表PA384-2X1--找宁波东启电力价格低

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 采购数显表PA384-2X1--找宁波东启电力价格低 |
| 公司名称 | 宁波市鄞州东启电力设备有限公司 |
| 价格 | 6.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁波宁波市古林西洋港工业园区 |
| 联系电话 | 0574-83013996 13587713660 |

产品详情

采购智能数显表PA384-2X1--找宁波东启电力价格最低。

三相电压表是测量三相电中的电压参数，一般用在高压配电柜中。单位以V (volt)代表，中文伏特。一般分两种显示：1.数码管。2.液晶屏显示。产品特点：有效值测量、整四位显示三排LED同时显示A、B、C三相电压 可选带上下限报警控制功能.可编程通过面板按键任意调节显示值1~999.9

可选带通讯功能、通讯地址、波特率.开关量输出。软件调校、精度高、长期工作免调校.应用范围：1. 控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、楼宇自动化、工业自动化、小区电力监控、智能建筑、开关柜等。 注意事项 2、注意防止震动和冲击，不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用3、输入导线不宜过长，如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线..

4、若信号伴随高频干扰，应在线里试用低频过滤器。

5、长时间存放未使用时，请每三个月通电一次不少于4小时。

6、长期保存应避开直射光线，宜存放在环境温度-25 ° C~55 ° C.

7、如仪表无显示，应先检查辅助电源，电压是否在范围内。

8、如显示不正常，检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧 9、除非PT有足够功率，否则不能使用PT信号同时作为辅助电源，以保证仪表正常工作。10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧，保证进/出线接触可靠，以免产生故障 11、若要校验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保证校验精度。。

采购智能数显表PA384-2X1--找宁波东启电力价格最低。