

# 宜昌镀锌方管 晨希

产品名称	宜昌镀锌方管 晨希
公司名称	武汉晨希物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号
联系电话	15107153343 15107153343

## 产品详情

镀锌管技术要求1、牌号和化学成分镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB/T3091所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。2、制造方法黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。3、螺纹及管接头（a）带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB 822的规定。（b）钢制管接头应符合YB 238的规定；可锻铸铁管接头应符合YB 230的规定。

镀锌管热处理工艺升温工作温度的采用应以得到微小均匀的奥氏体结晶为规范，有利于热处理工艺后获得这种的马氏体组织。热处理工艺温度重要根据华岐镀锌管的零界点确立，华岐镀锌管通常升温至Ac3以上30~50℃，共析钢管、华岐镀锌管加温至Ac1以上30~50℃。华岐镀锌管热处理工艺升温温度若在Ac1~Ac3正中间，则热处理工艺组织中除马氏体外，还储存一部分金相组织，使无缝管的强度和抗拉强度降低。但热处理工艺温度也没法超过Ac3点过高，避免奥氏体结晶不锈钢钝化。对于中碳钢管、高碳钢管，倘若采用升温温度稍低Ac3点的亚湿热解决，则可获得金相组织加马氏体(5%~20%)两相组织，既可保证无缝管的一定抗拉强度，又可保证无缝管具备不错的延展性、可塑性和冲压件加工成形性。过共析钢华岐镀锌管的电加热器温度限定在Ac1以上30~50℃是由于得到微小的奥氏体结晶和储存少量铁素体质点，热处理工艺后得到隐晶马氏体和其上联合分布的粒状珠光体，不但使管件具有大量的抗拉强度、抗压强度和耐磨性，而且也有非常好的可塑性。倘若过共析钢管升温温度超过Accm，珠光体将全部融进奥氏体中，使马氏体中的碳成分提高，降低管件的Ms和Mf点，热处理工艺后残留奥氏体量提升，会降低管件的强度和耐磨性。

镀锌钢管的使用期限好长时间，热镀锌可提升无缝钢管的耐腐蚀工作能力，增加使用期限。大城市用镀锌管可以超过30年，其他易浸蚀地域应用的镀锌管使用寿命更长，可以应用多长时间关键处于钢管镀锌层的薄厚。

钢管镀锌后本质上已具有了防锈处理的功效，可以不需要再做其他的防锈处理。若要进一步提锈处理实际效果，你能选用物理学防锈的方法，即给表层刷一层防腐漆或喷漆一层面漆就可以。

镀锌钢管的应用领域很广，镀锌方管多少钱，除作通水、液化气、油等一般低工作压力液体的管线管外，还用于石化工业尤其是深海油气田的油田管、输油管道，化工厂轧钢设备的导热油加热器、冷疑冷却

塔、煤馏洗油交换机用管，及其栈桥预制桩、矿山开道的固定支架用管等。

宜昌镀锌方管多少钱-晨希由武汉晨希物资有限公司提供。武汉晨希物资有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晨希物资——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号，联系人：王总。