

边坡防护网环形网 被动防护网rx-050型

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 边坡防护网环形网 被动防护网rx-050型 |
| 公司名称 | 安平县程耀丝网制品有限公司 |
| 价格 | 56.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县 |
| 公司地址 | 安平县西两洼乡前铺村254号 |
| 联系电话 | 17331823388 |

产品详情

边坡防护网环形网 被动防护网rx-050型+++型号齐全+++

被动防护网又分为被动菱形网和被动环形网，RX-025型被动防护网

的配件有钢丝绳大网，钢丝格栅小网，立柱，基座，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环。

边坡防护网环形网 被动防护网rx-050型材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环。由钢丝绳网或环形网需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅、固定系统锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳、减压环和钢柱四个主要部分构成。系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

常用规格：[钢柱 间距10M，带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳

每跨6个消能环，16侧拉锚绳 单绳m²钢丝绳网，产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。SNS柔性主动防护系统的施工安装技术要求按以下步骤进行。

对坡面防护区域的松土及落石进行清除；从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般直径20cm深15cm；按设计深度转凿锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比设计锚杆长5 cm以上，孔径不小于 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内。在高速公路边坡防护网加工的同时将有着不一样的材料选择，从园林绿化的角度来看，他们的产品在选择的时候将有着不一样的深加工处理，能够把所有的高速公路边坡防护网的材料紧紧的结合在一起，具有超高抗老化性和抗腐蚀性，甚至能有效防止破裂，使用寿命同样也是原本的一些材料的几倍，

不过，高速公路边坡防护网在安装的同时，也有着不同的产品品种和颜色，完全可以根据实际需求定制，他们在选择的时候，仅仅有几个颜色是可供选择，甚至全面定制的过程当中将采用不同的材质，可以把高速公路边坡防护网安装在任何一种材质当中，有效的抵抗紫外线，甚至在防护的同时，将成为较理想的一种材料，也可避免一系列的问题。

形成人字型锚杆，两股钢绳间夹角为 $150^{\circ} \sim 320^{\circ}$ ，以达到同样的锚固效果；注浆并插入锚杆，采用标号不低于M20的水泥砂浆，宜用灰砂比 $1 \sim 1.2$ ，水灰比 $0.45 \sim 0.50$ 的水泥砂浆，水泥宜用425号普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂。