

维保公司安全评估设备正版软件 万霖消防

产品名称	维保公司安全评估设备正版软件 万霖消防
公司名称	万霖消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区绿地中央广场一期10层
联系电话	13701392119 13701392119

产品详情

烟气分析仪

烟气分析仪配备了O₂和CO两个传感器，二级安全评估设备正版软件报价，是简约功能与高水平测量精度的结合，设计坚固，贵州安全评估设备正版软件报价，适于日常使用，电池可使用长达10小时，集成了烟气测量、抽力、环境CO及压力等测量菜单。

烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO₂、CO、NO_x、SO₂等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。按照使用方式，可以分为，手持式烟气分析仪和围定式连线记录烟气分析仪。

消防安全评估设备的特性

高分辨率图形显示屏

详细显示测量菜单和测量数值，读取非常方便。

传感器诊断

仪器集成了红绿灯指示功能，维保公司安全评估设备正版软件报价，持续监测仪器传感器。

传感器白动调零

传感器调零仅需30秒

锂离子可充电电池

锂离子可充电电池（1500mAh），可使用长达8小时。

磁吸

仪器背部带有磁吸，可方便地固定在燃烧器/锅炉上。

探针超速芯

探针过滤芯可轻松更换

消防安全评估设备配备参数

1 烟气分析仪 可检测CO，检测量程0-1000PPM，分辨率0.1PPM；检测量程0-100PPM，分辨率：0.01PPM，可燃气体EX，检测量程0-LEL，分辨率0.1%LEL，二氧化碳：检测量程0-5000PPM，分辨率1PPM 台 1

2 烟密度仪

1.对于试件的较大的烟密度（MSD）和烟密度等级（SDR）：0-连续可测，二级安全评估设备正版软件报价，自动计算；

2.用标准滤光片校正误差不大于3%；

3.本生灯工作压力（ 210 ± 5 ）KPa；

4.本生灯对试样施加火焰4min；

5.燃烧灯：为本生灯，长度260mm，喷嘴直径0.13mm，与烟箱成45°角；" 台

3 辐射热通量计 量程：0~10kW/m²，分辨率：0.01 kW/m²，标定精度：±5%，功耗：30Mw 台

维保公司安全评估设备正版软件报价-万霖消防由万霖消防技术有限公司提供。维保公司安全评估设备正版软件报价-万霖消防是万霖消防技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。