

天津Alc外墙板 天津安固源 Alc外墙板厂家

产品名称	天津Alc外墙板 天津安固源 Alc外墙板厂家
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环 外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

产品详情

待砂浆芯柱养护28天后，拆除临时用固定木楔块

在缝顶、底端开小口，从顶端开口处用溜槽灌入掺有水泥用量百分之十五的UEA、稠度适当的1 3水泥砂浆，Alc外墙板施工，使芯柱填满灌实，并用1 3水泥砂浆将上下板端缝填平嵌实。待砂浆芯柱养护28天后，拆除临时用固定木楔块，再将剩余的ALC内隔墙板端缝用水泥砂浆嵌平。在门、窗洞口及通风管穿墙的开口部分，应采用一定的补强措施。开口大于600mm、小于1200mm的洞口，天津Alc外墙板，采用50×6的U形扁钢进行加固，大于1200mm的洞口采用角钢进行加固。管道和电气开关的开启是基于不破坏钢板主筋的原理，采用刀具切割槽，不适合横向槽。

板业alc隔墙板以硅砂、水泥、石灰等原材料经高温蒸汽养护而成

ALC板或AAC板(或NALC)的中文名为“蒸压轻质混凝土”，是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，用防锈钢筋加固，经高温、高压、蒸汽养护而成的多孔混凝土板，这是一种性能优越的新型建筑材料。

面板按用途可分为ALC隔墙板、ALC外墙板、ALC屋面板和ALC地板。根据设计荷载、材料厚度和长度确定每个面板的钢筋。

建筑工程有限公司alc隔墙板以防水、防火、隔音、保温、节能为目标产品，该板材具有自重轻、强度高、易施工等优势成为广东省的新型板材。

板业alc隔墙板以硅砂、水泥、石灰等原材料经高温蒸汽养护而成的多孔混凝土成型板，板材用已处理好的钢筋加固，不使用大量自然资源，Alc外墙板厂家，减少工业废渣对土地资源的污染，起到环保左右，传统实心粘土砖的生产和使用严重破坏了耕地、植被和生态环境，浪费了大朗煤炭资源，破坏国家植被。

alc轻质墙板利废节能，是社会潮流

我国传统房屋多为砖砌水泥，通过此墙散失的热量多于门窗散失的热量，Alc外墙板安装，保温功能差。为了给有alc轻质隔墙板的房屋提供一个合适的温度，有些房屋安装了空调或集中供暖等供暖设备，造成了严重的能耗，而且，随着我国城市化的发展，建筑能耗占我国社会总能耗的比重将逐渐增加，终很可能会排在能源消费位。因此，建筑节能隔热轻质隔墙板对大幅度降低能耗具有重要意义。

天津Alc外墙板-天津安固源-Alc外墙板厂家由天津安固源建筑工程有限公司提供。天津安固源建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！