

河南进户防盗门“本信息长期有效”

产品名称	河南进户防盗门“本信息长期有效”
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火窗的安装要求：

防火窗在进行安装时，防火窗的前后左右都必须保持一定的角度，角度一般为90度，可以使用水平尺进行校正，也可以通过挂线法进行角度的校正，需要做到的是横平、竖直，在同一水平线上的需要保持高低一样。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门可靠性测试装置简介：

- 1、对门的整体性、闭门器、防火锁、合页及五金件进行疲劳测试。
- 2、自动控制门的开关，单开门、双开门均可测试。
- 3、自动累计防火门开启次数，0-999次可调（出厂设定为500次）。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门在获证检验过程中，申报使用的材料基本都能达到或超过，但在工程使用中，为降低成本，进户防盗门价格，却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门，门扇钢板较低要求为0.8mm，但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板；门芯板的常用设计密度为360kg/m³，但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低；木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料，但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标，阻燃耐火性能有限。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

河南进户防盗门价格“本信息长期有效”由浙江群邦门业有限公司提供。“精品防盗门,铸铝门,装甲门”选择浙江群邦门业有限公司，公司位于：金华岭下朱工业区，多年来，群邦门业有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：潘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群邦门业有限公司期待成为您的长期合作伙伴！