

使用土工布工程设计 吐鲁番土工布供应 吐鲁番土工布扬东厂

产品名称	使用土工布工程设计 吐鲁番土工布供应 吐鲁番土工布扬东厂
公司名称	德州扬东土工布有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市德城区解放北路366号(好宜居运达物流园 A2区16-1号)
联系电话	0534-2978388 15964188883

产品详情

使用土工布工程设计 吐鲁番土工布供应 吐鲁番土工布扬东厂

德州扬东土工布有限公司生产短纤针刺土工布，非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。新型建筑材料，原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。土工布性能特点该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有短纤针刺非织造土工布和裂膜丝机织土工布。土工布机能：利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化施工简单—重量轻，使用方便，施工简单按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型。一般工程主要是使用的无纺土工布.土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与<http://www.ydtgb.com>常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。它只要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。使用土工布工程设计 吐鲁番土工布供应 吐鲁番土工布扬东厂