

高温老化试验箱冷热水循环试验机低温冷热冲击试验箱

产品名称	高温老化试验箱冷热水循环试验机低温冷热冲击试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	118888.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

高温老化试验箱、冷热水循环试验机和低温冷热冲击试验箱是重要的测试仪器，广泛应用于电子、通信、仪器仪表、汽车、航空航天、塑料、金属、化工等领域。这些测试仪器可以模拟各种极端环境，进行高温老化、冷热循环、低温冲击等试验，以测试产品的耐用性、可靠性和安全性。

高温老化试验箱可以模拟高温环境下，对材料和产品进行老化测试，以分析其在长期高温环境下的性能变化和耐用性。冷热水循环试验机可以模拟产品在冷热水环境交替变化中的性能变化，以评估其在实际使用中的可靠性。低温冷热冲击试验箱可以模拟产品在极寒或极热环境中的性能变化，以测试其耐寒耐热的能力和稳定性。

这些测试仪器具有高精度、高效率和高稳定性的特点，可以满足各类产品的测试需求。在电子行业中，高温老化试验箱常用于LED灯具、太阳能电池板、半导体芯片等产品的老化测试；冷热水循环试验机通常用于汽车空调、水泵、压缩机等部件的可靠性测试；低温冷热冲击试验箱则可以用于电子元器件、通

信设备、电力电子产品等的寒冷或高温环境下的测试。

总之，高温老化试验箱、冷热水循环试验机和低温冷热冲击试验箱具有重要的测试作用，不仅可以提升产品的品质和可靠性，还可以提高企业的竞争力和市场份额。因此，在各个行业中，这些测试仪器都是不可或缺的重要工具，对于保证产品的品质和稳定性，具有极为重要的作用。