

# 消防员抢险救援靴灭火防护靴灭火靴钢包头防砸靴防刺穿靴

产品名称	消防员抢险救援靴灭火防护靴灭火靴钢包头防砸靴防刺穿靴
公司名称	河北鼎彰安防设备科技有限公司
价格	165.00/双
规格参数	品牌:鼎彰 型号:消防员救援靴 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号(注册地址)
联系电话	17370221696

## 产品详情

**消防抢险救援靴** 消防救援靴外观 (GB/T3903.5-2011) : 平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不漏钉尖,无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色(擦色革等特殊鞋面革除外)、脱色。鞋垫牢固、平整。重量:毛重 2kg 款式:森林救援作战靴 闭合方式:系带+魔术贴 鞋面:头层牛皮+阻燃布;同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不应有裂浆、裂面、漏帮脚、白霜。次要部位不应有轻微松面。缝线:线道整齐,针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不应有跳线、重针可有一处,每只鞋不应超过两处。折边沿口:整齐、均匀、圆滑,无剪口外露,不应有裂口。救援靴尺寸:同双鞋前帮长度差2mm,后帮高度差2mm,三接头包头长度差1mm,后帮高度 < 250mm ± 3mm,靴后帮高度 250mm ± 5mm。同双鞋后跟高度差1mm,前跷差2mm。后缝歪斜 2mm。外底前掌着地部位薄处厚度 3mm,后掌着地部位薄处厚度 5mm。耐折性能 (GB/T3903.1-2017) : 割口裂口长度(左:13.2mm,右:13.0mm)未出现新裂纹,折后试样均没有出现帮面裂浆、裂面和帮底开胶。

外底耐磨性能 (GB/T3903.2-2017) :左:11.1mm,右:11.2mm。

成型底鞋跟硬度 (GB/T3903.4-2017) :左:78(邵尔A),右:75(邵尔A)。面皮厚度:1.2~1.4

内里:莱卡棉布皮料:0.8

鞋底:橡胶大底、防滑减震,耐折次数(10万次)、鞋垫抗菌防臭垫,钢板、防砸防穿刺

垫脚:功能鞋垫(缓冲)鞋带:桔红色的反光鞋带 帮面:头层牛皮+阻燃布 鞋跟高:4cm

鞋跟:平跟,装配牢固、平正,大小高矮对称,色泽一zhi。无裂缝,跟口严实。鞋头:钢头

功能:鞋后帮设有反光条,带有“抢险救援”标志 风格:救援靴(四季) 图案:纯色 制作工艺:胶粘

流行元素:皮布拼接 箱子规格:70cm\*66cm\*38cm 尺码:38 39 40 41 42 43 44 46 箱装:10双/箱

消防员抢险救援靴是危险救援任务中使用的bi备装备之一。消防员需在各种环境中执行任务,从失火建筑到道路上的交通事故现场,这些dou要抢险救援靴耐用、稳定和防护的特性,防受各种危险所伤害。鼎彰消防员抢险救援靴用gao质量的抗撕裂材料和youzhi橡胶制成,以quebao对脚的保护。它有多项功能,如耐磨防滑、钢头防砸、防刺穿、防紫外线、防静电等,能处理不同的消防救援任务。钢头防砸技术鼎彰消防员抢险救援靴的钢头防砸技术用3mm厚的强度钢板制成,保护脚趾免受重物砸伤。这种钢头防砸技术的设计可防止手动、机器及其它物体砸伤,为消防员在救援中提供安全保障。防刺穿技术鼎彰消防

员抢险救援靴的防刺穿技术用5mm厚的Kevlar材料和防刺穿钢板制成。这些材料和制作方式的设计可保护消防员脚部不被钉子、玻璃、金属等尖锐物体所穿透。