

静音系统窗 万雅门窗 江苏系统窗

产品名称	静音系统窗 万雅门窗 江苏系统窗
公司名称	合肥希瑞尔智能家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区淮南北路3号2#厂房东部
联系电话	18255128419 18255128419

产品详情

可见门窗是引起建筑能源损失的主要原因，建筑节能门窗的更新换代将是大势所趋。目前建材市场上，使用的断桥隔型材铝合金门窗，已逐渐成为许多建筑用窗的产品。而的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.4毫米以上（新的8478推荐外窗壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ），抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。

的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.4毫米以上（新的8478推荐外窗壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ），抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，系统窗品牌，就是劣质铝合金门窗，不可使用。系统门窗还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，终形成高耐候性能的全候系统门窗。

劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，江苏系统窗，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，静音系统窗，毁物伤人。真正的系统门窗，是一个性能系统的有机组合，需要根据气候变化、地候变化、人候变化综合考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候

性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，终形成高耐候性能的全候系统门窗。门窗装置中，系统门窗的装置一般要经过立框、衔接稳固、嵌缝密封、查验等门窗装置工序，而这些相关的工序直接决定了咱们的门窗的质量与耐用程度。

静音系统窗-万雅门窗-江苏系统窗由合肥希瑞尔智能家居科技有限公司提供。“系统门窗”选择合肥希瑞尔智能家居科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市经济开发区淮南北路3号2#厂房东部，多年来，合肥希瑞尔坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥希瑞尔期待成为您的长期合作伙伴！