

平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做

产品名称	平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做本条规定的是建筑物内部的所有建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声限值，是建筑设备通过各种传声途径（含空气声传播、撞击声传播、结构声传播）传播至主要功能房间室内的噪声总和。测量时，应排除建筑物外部噪声的干扰，可以通过改变测量时段，关闭其他声源，提高外围护结构隔声能力等来降低其他噪声的干扰。

建筑设备通过建筑结构传播的结构噪声通常呈低频窄带特性，平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做其主要对住宅建筑使用者夜间睡眠产生影响，不具备通用性，应在相应项目规范中进行规定，因此本规范未规定建筑设备结构噪声限值。

2.1.5 不同区域、不同活动状态下，环境振动对人的影响程度不同。振动限值是以国际通用的振动评价量，结合我国对人体振动生理、心理状态的调查及研究确定的。该限值是保证人员生理、心理健康和基本舒适度要求，平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做以及建筑室内环境必须满足的指标。

建筑室内环境振动是室外振源与室内振源共同作用的总和。对于睡眠、学习、思考等需要安静、精力集中不被干扰的房间，振动源产生的结构噪声为低、中频窄带频率特性的有调声，能引发人员更大的烦恼度，必须加以限制，平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做以保证建筑使用者*基本的舒适度要求。

本条室内振动限值与现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB10070保持一致。虽然二者均以Z振级作为评价量，由于所用计权因子不同，在相同振动水平上两个标准在数值上相差约3dB。

本条中规定的室内振动限值Z振级的测量，平底储罐安装公司，平底储槽施工单位，平底贮罐现场制做按照现行国家标准《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T50355规定的方法进行。