

安康拉伸缠绕膜 济南恒泰利现货供应 拉伸缠绕膜

产品名称	安康拉伸缠绕膜 济南恒泰利现货供应 拉伸缠绕膜
公司名称	济南恒泰利包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北
联系电话	15806659595 15806659595

产品详情

包装缠绕膜的五个基本用途是什么

缠绕膜特点是该产品抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，拉伸缠绕膜价格，厚度薄，性能价格比好。那么包装缠绕膜的五个基本用途是什么呢，

- 1、机器遮盖：不定期使用的机器可使用缠绕膜裹包2-3层，防止放置时间过长而造成机器生锈，同时亦可起到防尘作用。
- 2、产品表面保护：缠绕膜因具有良好的自粘性，却不会对被包物体形成胶水残留。可贴于玻璃，建材，陶瓷，安康拉伸缠绕膜，门窗等光滑表面，防止被利器划伤。
- 3、托盘打包：将卡板上的货物缠好形成一个整体，防止在厂内周转或物流运输过程中发生松散，倒塌，变形;以及起到防水，防尘，防盗的作用。
- 4、机器遮盖：不定期使用的机器可使用缠绕膜裹包2-3层，防止放置时间过长而造成机器生锈，同时亦可起到防尘作用。
- 5、纸箱打包:使用缠绕膜作为捆箱膜，可以保护纸箱免受雨水淋湿，同时避免快递将纸箱摔坏后造成里面零散物件丢失的情况。

拉伸膜的原材料有哪些标准要求

随着物流的发展，拉伸膜得到了广泛的应用，很多企业认为拉伸膜是一种小本生意，不看重它的质量、性能，认为什么样材料的拉伸膜都能用，拉伸缠绕膜生产厂家，如今市场上就出现一些劣质拉伸膜，一拉就断，选择拉伸膜的原材料成了很多用户的首先任务，拉伸膜原材料的选择为重要，那么拉伸膜

的原材料有哪些标准要求?

、无黑色杂质，模头要洗得干干净净，不能有烧焦的塑料掉入，如果肉眼能发现的必须立马清除。

第二、纸管一定要对齐，不能一边长一边短。两边各留白标准是1厘米左右。

第三、边料断了的要割整齐，如果割的参差不齐的不能作为成品出货。包括做货的时候两端一定要卷整齐，不能这边多那边少。

第四、尽量减少两端表面褶皱及中间的白色压紧的线条(这样会严重影响美观度)。

第五、装箱时注意保护边缘不要发生碰撞现象导致边缘造成质量问题。(只要有一点点裂开，会导致客户用这个拉伸膜的时候一拉就会断的现象，拉伸缠绕膜定制，这也是常见的客户反映的问题)不能有毛边。

拉伸膜的原材料是非晶态聚合物。在一定温度范围内，当拉伸力超过抗拉强度时，产生可塑性拉伸变形。在变形全过程中，因为拉伸功效，聚合物结构单元（开链、大分子和微晶）逐渐定项。伴随着取向度的提升，大分子间的相互作用力扩大，造成聚合物黏度的提升和硬化的发展趋势，变形保持稳定，不会再发展趋势。这种情况称为"内应力硬化"。伴随着气温的适度上升，拉伸膜的延伸率进一步提高，拉伸比提升，乃至一些拉伸特性不佳的聚合物还可以拉伸。室内温度下极低操作温度周边的变形通常称之为"冷拉深"。聚合物在拉伸全过程中产生内应力硬化后，聚合物分子结构的流动性将受限制，进而阻拦了拉伸比的进一步扩大。拉伸膜在抗拉力提高后修复到以前的情况，进而造成很大的收拢。

安康拉伸缠绕膜-济南恒泰利现货供应-拉伸缠绕膜价格由济南恒泰利包装材料有限公司提供。济南恒泰利包装材料有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南恒泰利一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。