

TGSG50-50KN塑料格栅北京在地区施工方法及工艺

产品名称	TGSG50-50KN塑料格栅北京在地区施工方法及工艺
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	品牌:晟坤 型号:15-50KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

TGSG50-50KN塑料格栅是一种高强度、轻质、防腐蚀、耐磨损的双向土工格栅，由素材为聚乙烯高密度（HDPE）制成，具有先进的工艺和结构设计。它的品牌是晟坤，型号是15-50KN，产地位于中国山东省泰安市。TGSG50-50KN塑料格栅适用于地基加固、道路建设、铁路建设、排水系统、岸堤堤防、隧道工程、桥梁工程、河道管理等工程领域。它可以有效地加固土壤和防止土壤侵蚀，并减轻结构负荷，提高工程的稳定性和安全性。该产品具有以下特点：1. 高强度：采用加强纤维和聚乙烯制成，具有优异的耐疲劳性和抗拉伸能力，能够承受较大的荷载和变形。2. 防腐蚀：与金属材料相比，它不易腐蚀、不受酸碱侵蚀、不生锈，具有长寿命的优点。3. 轻质：重量轻、易搬运、安装方便。4. 耐磨损：具有良好的耐磨性能，可以抵御地下水流等多种复杂环境。5. 双向格栅：该产品采用双向结构，能够增加网格的稳定性和均匀性，提高抗拉、抗压和抗剪的能力。6. 价格实惠：以7.2元/平方米的价格，可实现较高的加固效果，是一种性价比较高的加固材料。TGSG50-50KN塑料格栅的施工方法主要包括以下步骤：1. 地面平整：首先需要将施工现场进行地面平整处理，确保格栅的稳定性和使用寿命。2. 进行网格铺设：根据地形地貌情况，将格栅进行水平铺设，目的是使其能够起到更好的加固作用。3. 进行接头焊接：在铺设完网格后，需要将网格接头进行焊接处理，以保证整个网格的连续性和牢固度。4. 进行土壤回填：将格栅铺设好后，需要进行土壤回填，将土壤填充在网格中，以提高其承重能力和抗侵蚀性能。总之，TGSG50-50KN塑料格栅是一种高质量、高性能的双向土工格栅，具有优良的防腐蚀、耐磨损、耐候性等特点，在工程领域中应用广泛，并有着广阔的发展前景。无论您需要进行地基加固、排水系统、岸堤堤防、隧道工程、桥梁工程、河道管理等工程，TGSG50-50KN塑料格栅都是一个优质的选择，旨在为您提供稳定、安全、高效的加固解决方案。