

# 济宁全钢智能爬架附着式升降爬架厂家

产品名称	济宁全钢智能爬架附着式升降爬架厂家
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

济宁全钢智能爬架附着式升降爬架厂家拆除前注意应选择无风或微风时进行，并注意设警戒线，杜绝人员进出。拆除的单元上预先在立杆上绑两根缆风绳，用于起吊过程中稳定单元，防止摆动。济宁全钢智能爬架附着式升降爬架厂家水平框架平面水平度控制在20mm之内，同一导轨垂直偏差不大于 $\pm 10\text{mm}$ ，同一提升处垂直度累积偏差不大于 $\pm 20\text{mm}$ ，相邻提升点导轨的高差不大于50mm。预留孔及预埋件精度要求：临近两层预埋件垂直偏差小于 $\pm 20\text{mm}$ ，多层累积垂直偏差小于50mm。所用钢管不得有明显弯曲、压扁、严重锈蚀。

济宁全钢智能爬架附着式升降爬架厂家在安装及使用过程中，现场主管工程师负责组织安全工程师及工长、质安员等对机具的安装质量逐项验收并记录，不经验收合格不得使用。在实施架子安装、升降、拆除时，应严格执行《集成式升降操作平台安全技术操作规程》和执行国家有关安全施工法规，本着“安全第一、预防为主”的方针，作好安全工作，重点注意以下事项：架子安装或拆除时，操作人员必须系好安全带，指挥与吊车人员应和架工密切配合，以防意外发生。架子升降时，架子上不得有除架工以外的其他人员，且应清除架上的杂物如模板、钢筋等。