

引领自动化诚信企业 全自动超声波清洗设备 天津超声波清洗设备

产品名称	引领自动化诚信企业 全自动超声波清洗设备 天津超声波清洗设备
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

超声波清洗机安全操作规程

.水温达到预定值后开机清洗，将超声波底部与侧部功率旋钮顺时针旋至较大，按下超声波启动按钮，清洗开始。若要停止清洗，直接按超声波停止按钮。

定时清洗：先设定清洗时间，将定时开关置开位，再顺时针将两功率旋钮旋至较大，按下超声波启动按钮清洗开始，超声波清洗设备厂家，达到定时时间后，超声波电源将自动关闭。

清洗完毕后要关闭超声波电源，再取出清洗好的零部件，用压缩空气将各孔道中的残留清洗液吹尽，并将表面吹干。

若清洗池液面上存有过多油污，应打开溢流装置将其排除，以防被清洗工件的二次污染。

使用超声波清洗机必须知道哪些注意事项?

清洗机的保养

大部分人认为，清洗机的保养就是将清洗槽中的水排空，然后擦干残余的液体就够了。其实很多人都忽略了管道中的液体，清洗机的进水口和排水口中其实也残留有液体，长时间不用机器又没有清理管道中的液体，可能会腐蚀管道或者阀门。而清理的方法就是通过空压机对管道吹气，将里面的液体都吹出来。

超声频率的选择

针对我们的被清洗物和污渍，一定要选用合适的超声波频率，频率没用对的话，轻则清洗效果不佳，重则对被清洗物有损伤。比如清洗非常精密的物体时，我们就需要更高频的超声频率，如果使用低频的话对物体会造成损伤，全自动超声波清洗设备，且容易产生“蚀点”。而清洗较为粗糙，且污渍较多且难以去除的物体时，超声波清洗设备厂，就需要用低频超声波，如果使用的是高频超声波，清洗效果非常有效。

带你了解超声波清洗机的分类有哪些？

实验室超声波清洗机

实验室超声波清洗机在大小方面要小于工业超声波清洗机，通常在10L~30L左右的容积。材质方面一般会选择塑料外壳，再加上防腐材料的喷涂，在静音方面要表现得更好。功能上也是比较齐全的，天津超声波清洗设备，清洗时需要用到的功能基本都有，即使没有也可以定制。

实验室超声波清洗机的特点是产品做工方面。无论是产品外壳间的缝隙还是内部的电路板，在生产时都是按更高的标准来生产制造的。所以在使用时，它能满足每天长时间不间断的运行。

引领自动化诚信企业-全自动超声波清洗设备-

天津超声波清洗设备由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司是天津天津市清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在引领领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创引领更加美好的未来。