

气调冷库 富菱龙冷库工程

产品名称	气调冷库 富菱龙冷库工程
公司名称	武汉富菱龙制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区阳逻街道金发大道36号6栋一1号楼
联系电话	17702760204 17702760204

产品详情

在冷库设计安装中选用和调整压缩机时，应按照以下要点进行：

- 1.根据冷间热负荷的多少及蒸发器制冷能力的大小来选用压缩机，使投入运行的压缩机制冷能力与热负荷及冷库制冷设备的制冷能力相适应。
- 2.当要求的蒸发温度较高，实际的冷凝温度较高时，需要采用双极压缩制冷。一般以压缩比等于8作为分界，当压缩比小于8时，采用单级压缩；压缩比大于或者等于8时，采用双极压缩。
- 3.使每一台机器运转中尽可能只负担一种蒸发温度的热负荷，这样能够得到较好的制冷效果。
- 4.双极压缩机或双极压缩机组，可根据中间温度、冷凝温度、蒸发温度等情况，合理调整高、低压压缩机的容积比。

冷库库址的选择与准备

冷库设计时还要考虑必要的附属建筑和设施，如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等。按使用性质，冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。生产性冷库建于货源较集中的产区，还要考虑交通是否便利、与市场联系等因素。冷库四周应有良好的排水条件，地下水位要低，气调冷库，冷库底下要有隔层，且保持通风良好，保持干燥对冷库很重要。

对于冷冻厂的冷却间、冷藏间及冻结间等冷库建筑，实际上是制冷装置的制冷对象。正确使用和维护好这些冷库建筑，就能减少制冷装置的热负荷，降低制冷能耗。另外，冷库是低温、高湿、密封性的建筑，结构复杂，造价高，其使用和维护管理的水平，直接关系到企业的效益及冷库的使用寿命。因此，冷库的使用和维护管理必须严格科学办事，认真执行有关的规章制冷和操作规程，建立健全的岗位责任制，用好管好冷库，以取得好的经济效益。

气调冷库-富菱龙冷库工程由武汉富菱龙制冷设备工程有限公司提供。武汉富菱龙制冷设备工程有限公司为客户提供“集科研开发,生产销售,制冷工程设计配套安装,用户服务于一体”等业务，公司拥有“富菱龙”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在武汉市新洲区阳逻街道金发大道36号6栋—1号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。