

阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位

产品名称	阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位 佛山华谨油品检测机构是一家致力于诚信服务大众、专注做好检测的第三方检测机构。公司建立了完善的证体系，确定了“创建优质服务，满足质量要求”的质量目标，严格执行国家现行标准、规范及规程，为越来越多的客户提供优质的第三方检测服务！公司依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了完善的证体系，确定了“创建优质服务，满足质量要求”的质量目标。检测项目（部分）耐腐蚀性、化学性质、物理性质、防冻性、防开锅性、防水垢性、防腐蚀性、配方检测、配方分析、成分分析等。检测标准（部分）BS EN 12697-41-2005沥青混合物.热混合沥青的试验方法.耐防冻液性能 GOST 23907-1979飞行器用防冻液. 一般技术要求 3ISO 11075-2007器 除冰/防冻液 ISO I型 ISO 11078-2007器 除冰/防冻液 ISO 、III和IV型 KS M2142-2009防冻液 阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位 阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位 水基切削液的质量检测项目 1.储存性。水基切削液的浓缩物在外观上虽然是均匀的液态，但实际上大多是胶态体系，而且含有相当多的水。经过长期储存以及温度的波动，如果配方不当很容易产生沉淀、分层等现象并且往往是不能复原的。因此这是一个很重要的检测项目。 2.不挥发组分。水基切削液浓缩物中含有水分，这个项目是用来测定其有效组分含量的。 3.食盐允许量。通过这一试验用以了解该切削液是否允许使用含氯量较高的自来水配制工作液。 4.表面张力。就多数情况而言，表面张力小的液体容易在固体表面展开，因而有相当多的人把表面张力看作是切削液渗透性的一个度量指标。但严格来说，二者并无直接的对应关系。渗透性是个比较含混的概念，似乎与润湿性及流动性（粘度）有关系更密切。表面张力可作为切削液中是否加有表面活性剂的判定指标。因为少量的表面活性剂即可使水的表面张力大幅度下降。另外，表面张力并非越小越好，表面张力过小有时也会带来其它负作用。 5.试验。水基液特别是乳液易生菌，所以能力是其重要的性能指标，但过去在我国并未引起重视，也没有将其作为水基液的质量指标加以采用。 阳江市低温冷却液检测 华谨切削液检测单位

[茂名市石脑油检测项目 第三方油品检测中心](#)