

# 沈阳订做快速门厂家订做pvc快速门涡轮硬质快速门滚筒式快速门

产品名称	沈阳订做快速门厂家订做pvc快速门涡轮硬质快速门滚筒式快速门
公司名称	沈阳欧雷特智能门窗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区经济技术开发区
联系电话	13898826607 13898826607

## 产品详情

硬质快卷门有哪些特点？

1. 开启速度：硬质快速门涡轮导轨有利于门体的加速，使门体在高速运行中噪音小，更加平稳，开启速度每秒较高达到 1000~2500mm（甚至安全开关速度每秒钟超过3000mm）。
2. 门板：采用双 0.7~0.8mm 厚双层铝板经流水线一次复合成型，中间为 pu（聚氨酯）容重 50 kg/m<sup>3</sup>门板总厚度为 40mm。截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级 12 级。（可选购中空铝门板 铝片平均厚度 1.2mm 总厚度 40mm）
3. 安全：采用双涡轮结构优于其他公司的单涡轮，安全指数更高。驱动控制采用稳定、节能、准确的伺服系统保障门体的可靠运行，确保每年无故障运行 15 万次以上。
4. 标准配置：供电应急开启装置，红外线安全保护系统，操作按钮盒，接触带触发式安全底边，伺服电机，专业控制系统。
5. 美观：多排铰链特质螺栓固定，铰链的连接采用 QP 处理的钢轴与 PEEK 轴套相配合，使得轴体表面硬度增加，并极大的增加了轴的抗腐蚀能力，因此轴表面光滑不易腐蚀，使用强度高。安装示意图：上梁空间需要800mm，轨道280mm，放电机一侧需要空间400mm。