

无尘净化工程 安徽梦净源 合肥净化工程

产品名称	无尘净化工程 安徽梦净源 合肥净化工程
公司名称	安徽省梦净源环境科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路与轿顶路交叉口东北天润大厦921室
联系电话	13721031023 13721031023

产品详情

1级：主要应用于电子工业，这是目前对净化工程要求高的环境，集成电路要求的精度要达到亚微米。随着微电子工业技术领域的突飞猛进，对洁净室的要求越来越高。及时生产车间内的例子直径仅有1微米，也会使产品寿命受到影响。净化工程在设计时，工程的墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板，医院净化工程，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用氧化铝型材。地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，要选用防静电型。送回风管道一般用镀锌钢板，不宜选用玻璃棉类材料保温。照明应选用净化车间灯具。

净化工程的一般施工程序：粉尘作业，无尘作业后，不允许交叉作业。否则会影响项目的质量。也就是说，在完成所有粉尘产生操作之后，可以进行无尘操作。排风系统有一般排风系统、有机气体排风系统、酸性气体排风系统、碱性气体排风系统等，厂房净化工程，净化车间设计时，无尘净化工程，要根据实际情况选择。1000级一般只对尘埃浓度做要求，用于光学器件，仪器等高精仪器等

10000级，用于液压设备的生产，和一些食品饮料的生产。

100000级，合肥净化工程，这个级别比较的低，对净化度要求不是很高，主要在印刷厂，包装厂等。

严格控制材料设备质量

洁净室的材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料，不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。

空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。

无尘净化工程-安徽梦净源(在线咨询)-合肥净化工程由安徽省梦净源环境科技发展有限公司提供。安徽省梦净源环境科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！