

# 成都立邦木器漆|1687晶典7系不添加香精|高效散味度不失光

产品名称	成都立邦木器漆 1687晶典7系不添加香精 高效散味度不失光
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

## 产品详情

成都立邦木器漆|1687晶典7系不添加香精|高效散味度不失光 立邦1687晶典7系环保木器清漆系列，采用高科技工艺，从天然蓖麻油中精炼高固含改性植物油脂，蓖麻油长链分子与特含抗黄变HDI聚合因子的7系固化剂定向高密度交联，令漆膜具有优异的硬度、透明度，同时还确保漆膜不失光，不变色，持久呵护木材；采用全新环保配方，提高主漆固含量、优化产品配比，更大程度降低VOC，保护施工者健康；同时采用高效散味技术，确保油漆迅速散味，快速入住新居。用途：

适用于室内门窗、家具、护墙板等竹木制品 特点：源自天然蓖麻植物油绝不添加香精、高效散味透明度、硬度卓越，耐划抗磕不失光、不变色、持久呵护；施工固含量高、一次成膜厚，省工省时 干燥时间：

（温度25 、相对湿度75%）：底漆：表干 20分钟；实干 3小时；可打磨时间 5小时面漆：表干 20分钟；实干 3小时；可打磨时间 4小时配兑后可使用时间（标准条件：温度25 和相对湿度75%）：油漆混合后应在4小时以内用完。 工具清洗：

涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清洁的稀释剂清洗所有用具 施工工具：刷涂或喷涂

理论耗漆量：底漆：10-12平方米/公斤面漆：

10-14平方米/公斤；因基材和涂装效果不同，耗漆量会有所不同 重涂时间：(温度25 、相对湿度75%)：

正常施工状况下，重涂前必须对涂层进行彻底打磨，以增加漆膜间的附着力；如采用“湿碰湿”喷涂工艺，在漆膜完全表干以后可以马上进行重涂，中间无需打磨。 环保事项 已通过国家3C和十环认证

符合中华人民共和国GB18581-2009溶剂型木器漆有害物质限量标准

符合中华人民共和国HJ/T414-2007室内装饰装修用溶剂型木器涂料环境保护行业标准

营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）

营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城 电话：028-87631687 61580588

24小时服务电话：13550262688、13908018328 全国免费服务电话：400-667-1687