

丽水 玻璃钢拱形盖板 方案报价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 丽水 玻璃钢拱形盖板 方案报价 |
| 公司名称 | 江苏格菲普玻璃钢有限公司 |
| 价格 | 16220.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp |
| 公司地址 | 常州市武进区前黄镇农场村 |
| 联系电话 | 19850295801 19850295801 |

产品详情

玻璃钢拱形盖板是一种新型的复合材料产品，它具有耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。

玻璃钢盖板的制作材料有树脂和玻璃纤维两种，其性能如下：

树脂：采用不饱和聚酯树脂为基体。

玻璃纤维：采用无碱纱缠绕成型生产。

污水井盖是一种防止人或者物从高空坠落的防护装置，它通常设置在道路或广场上。随着我国经济的快速发展，城市人口数量不断增加，交通量日益增大，交通事故时有发生，为了行人的安全及财产不受损失。污水井盖分为圆形，方形，三角形，五角星形，六角形，八角型，椭圆形等。圆形，方形，三角形，五角星形的，它们的主要作用就是保护行人，避免行人被掉下的石头砸到，造成人身伤害。椭圆形，六角形，八角型的，它们主要的作用就是防止车辆行驶过程中，因颠簸，导致车胎与路面接触，造成爆裂，从而引发交通事故的发生。

八角型，椭圆形的主要作用就是，起到警示作用，提醒司机注意减速慢行。

原理：在密闭的容器中，粪便发酵分解，上层的水化物体（寄生虫卵等）进入管道流走，而固化物（痰液等）则留在容器内继续发酵分解，通过一段时间的积累使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构。定期将污泥清掏外运填埋或作肥料。

性能特点：

- （1）耐腐蚀性：在酸、碱、盐环境中长期使用不会发生腐烂及锈蚀现象；
- （2）耐候性（热稳定性）：长期暴露于阳光下或经受日晒雨淋也不会降低强度和使用寿命；
- （3）抗冲击性高，能承受机械外力冲击破坏而不致损坏；

- (4) 机械加工性能好，易切割成形，可随意锯割；
- (5) 可设计性强可根据用户要求定做各种尺寸规格产品；
- (6) 安装简便迅速无需特殊安装技能即可完成；
- (7) 经济效益好综合成本低。

玻璃钢拱形盖板的优势：

1、使用寿命长：不需要维护，普通可使用二十年，性价比大大优于用碳钢。具备十分优异的耐酸性、耐碱性、耐老化：使用寿命在60年上下；

2、平安性能好：具有多种防滑外表的外表，设有良好的绝缘性和阻燃性能，让在易燃易爆的环境中运用，大大减少了事故。由其具有一定的弹性，可减少工人腿和背的慌张感；

3、原材料选择好：选用玻璃纤维纱和环氧树脂胶，拥有传统式的复合材料外盖和木料所不具备的耐蚀性，在各种各样、不同的极端腐蚀地形地貌下习惯性应用。而且可以根据关键的运用地质构造，选择合适的原材料进行生产加工。还具备一切高的抗拉强度和承载能力；

4、在相同型号规格的情况下，玻璃钢弧形外盖的承载力位列复合材料外盖，并且品质仅是复合材料的1/5前后左右，不论是激光割、运送安装都非常省时省力的。工程预算成本低，经济效益高。

生活污水中含有大量有机物，如蛋白质、淀粉、脂肪和纤维素等以及寄生虫卵、病原微生物等固体悬浮物。悬浮物固体浓度为100~350mg/l时称高浓度有机废水；悬浮物的含量为500~5000mg/l时称为中浓度有机废水。pH值和色度均超过国家规定的排放标准即为有害或危险废物；由于生活污水中含有大量有机物，因此经过一定的处理才能使水得到净化。常用的处理方法有活性污泥法和生物膜法两种；前者适用于有机物含量较高的场合；后者适用于有机物含量较低的情况。

玻璃钢污水盖板的用途：

玻璃钢格栅板是采用玻璃纤维作增强材料，以不饱和聚酯树脂为基体。经过特殊制成的FRP制品。其具有较好的耐高温性能，阻燃性能好；耐腐蚀性好；质轻而硬，有良好的力学性能。由于该产品的结构是将拉挤成型的短切纤维纱与无碱或低碱填料浸渍经加热固化成型后切割而成的平板材。所以它具有良好的纵横向强度、弹性和韧性以及较高的比强度和比刚度等力学性能。同时由于其选用的是无碱玻纤纱作为加强筋材料故又具有良好的抗弯及抗折强度、较低的吸水和吸湿性以及尺寸稳定性好等特点，这些特性使得FRP格栅在化工、石油、电力、电镀等领域得到了广泛应用。