

天宏消防立式长轴泵,XBC型立式长轴消防泵,XBD型立式长轴

产品名称	天宏消防立式长轴泵,XBC型立式长轴消防泵,XBD型立式长轴
公司名称	湖南天宏泵业制造有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省浏阳市永安制造产业基地永和路
联系电话	0731-83836604 18975848618

产品详情


[消防立式长轴泵:XBC/XBD型立式长轴消防泵](#)

[关键词:消防立式长轴泵,XBC型立式长轴消防泵,XBD型立式长轴消防泵,立式长轴消防泵](#)

[点击看大图](#)

名称：消防立式长轴泵:XBC/XBD型立式长轴消防泵

型号：消防立式长轴泵:XBC/XBD型立式长轴消防泵



D--驱动设备标志（D为电动机，C为柴油机）

16--设计出口压力（0.1MPa的倍数值）

160--设计流量（l/s）

A--叶轮切割标记

消防专用立式长轴泵：天宏XBC/XBD型立式长轴消防泵结构特点

XBC/XBD型立式长轴消防泵的吸入口垂直向下，出口水平，免抽真空启动；从电机或直角齿轮箱端俯视，水泵转子部件逆时针方向旋转，主要特点有：1、安装方法：

一般水泵机组安装在同一基础层上。

2、出水口位置：

一般情况下，出水口位于基础层之上，如用户需要也可位于基础层之下。

3、轴向推力的承受方式：

- 1)、水泵采用普通立式电机驱动时，水泵转子重量及轴向推力由装在水泵上部的推力轴承承受。
- 2)、水泵采用带推力轴承的立式电机驱动时，水泵转子的重量及轴向推力由电机内的推力轴承承受。
- 3)、水泵采用直角齿轮箱传动时，水泵转子的重量及轴向推力由装在直角齿轮箱内的推力轴承承受。

4、导轴承的润滑方式：

自润滑：若水泵所输送的介质为清洁的液体，导轴承可直接利用输送的介质进行润滑。外接压力水润滑：若水泵所输送的介质中含有少量杂质，则需要从外部接入清洁的压力水来润滑（水泵带自闭式密封系统，水泵停机后，自闭式密封系统可防止杂质进入导轴承）。

5、推力轴承的润滑：推力轴承一般采用稀油润滑（小型泵也可采用油脂润滑）。轴承体外部可设置冷却夹套，通以冷却水冷却油温。

6、水泵及电机联轴器：

弹性联轴器：若轴向推力由水泵承受，则水泵与电机采用弹性联轴器联接。

刚性联轴器：若轴向推力由电机承受，则水泵与电机采用刚性联轴器联接。

- 7、配用动力： 1)、配用普通立式电机直联驱动。
2)、配用带推力轴承的立式电机直联驱动。 3)、配用柴油机通过直角齿轮箱变速驱动。
4)、配用卧式高速电机通过直角齿轮箱变速驱动。

产品说明

性能参数

安装尺寸

故障排除

专用消防立式长轴泵：天宏XBC/XBD型立式长轴消防泵概述

XBC/XBD型立式长轴消防泵系湖南天宏泵业www.splitpump.com

生产的单吸、多级导叶式水泵，该产品根据变电站、油库、石油码头、石油钻井平台等重点防火单位缺乏大量自来水供应，占地面积小的特点，采用国内外优秀的水力模型和先进的结构设计理念开发，具有效率高、使用范围广、运转安全可靠、启动快速等特点。该水泵用于输送温度低于55 的清水、海水。

性能范围 流量：10——400l/s 扬程：16——172m

消防专用立式长轴泵：天宏XBC/XBD型立式长轴消防泵型号说明 XB D 16 / 160 - A

XB--立式长轴消防泵