

# 西门子紫色通讯电缆中国一级代理

产品名称	西门子紫色通讯电缆中国一级代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

西门子紫色通讯电缆中国一级代理

西门子PLC ( S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP )、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

模拟量模板EM235的输入电阻是？

输入电阻的大小和您选择的输入类型有关，如果您选择电压输入，这样输入阻抗不小10兆欧；如果选择电流输入则输入抗为250欧姆

· 在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表含义？西门子6ES7350-2AH01-0AE0详解  
当您应用EM231RTD模块的时候，将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是 - 3276.8到3276.7摄氏度，但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。  
· 在环境下可以编辑中文TD200?  
建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SP1中文版 · EM235的量程问题：

通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为：0-10V；0-5V 0-1V；0-500mV 0-100mV;0-50mV ± 10V; ± 5V; ± 2.5V ± 1V ± 500mV; ± 250Mv ± 100mV; ± 50mV; ± 250mV 0-20mA · 在环境下可以编辑中文TD200？建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SPI中文版

· 是AC/DC/RLY？这是S7-200CPU的型号

AC/DC/RLY对应：交流220供电，24VDC输入，继电器输出 另外的一类型号是：“作为电池行业的数字化创新中心，们的目标是为创新链和产业链提供的数字化解决方案，涵盖

从性原理计算到数字化双胞胎工厂、从物料到系统的各个方面，"TIES长李泓教授说西门子6ES7350-2AH01-0AE0详解详解6ES7350-2AH01-0AE0DC/DC/DC DC/DC/DC对应：直流24V供电，西门子6ES7350-2AH01-0AE0详解24VDC输入，晶体管输出

· 开关量输入需要供电吗？

开关量的输入端需要供电，S7-200本身有相应的24V电源提供具体接线请在"技术规范"内查找 · 为有的编程软件下没有Ln指令？

有两个原因：一是编程软件的版本问题，建议采用新版软件，二是只有CPU224、226支持此指令，CPU221，CPU222没有此指令。

· 如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办？

西门子提供一个wipeout.exe应用程序，可以恢复PLC为原厂设置，并且删除用户程序，数据块，和有的配置信息，PLC将被设置为地址

CPU的构成 CPU是PLC的核心，起神经中枢的作用，每套PLC至少有一个CPU，它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存储用户程序和数据

，用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据，并存入规定的寄存器中，同时，诊断电源和PLC内部电路的工作状态和

编程过程中的语法错误等。进入运行后，从用户程序存储器中逐条读取指令，经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号

，去指挥有关的控制电路。 CPU主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成，CPU单元还包括外围芯片、总线接口

及有关电路。内存主要用于存储程序及数据，是PLC\*的组成单元。 在使用者看来，不必要详细分析CPU的内部电路，但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作，

由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算，在控制器指挥下工作。寄

寄存器参与运算，并存储运算的中间结果，它也是在控制器指挥下工作。 CPU速度和内存容量是PLC的重要参数，它们决定着PLC的工作速度，IO数量及软件容量等，因此限制

着控制规模。4 I/O模块 PLC与电气回路的接口，是通过输入输出部分（I/O）完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路，其输入暂存器反映输入信号状

态，输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统，输出模块相反。I/O分为开关量输入（DI），

开关量输出（DO），模拟量输入（AI），模拟量输出（AO）等模块。

常用的I/O分类如下：开关量：按电压水平分，有220VAC、110VAC、24VDC，按隔离方式分，有继电器隔离和晶体管隔离。模拟量：按信号类型分，有电流型（4-20mA,0-20mA）、电压型（0-10V,0-5V,-10-10V）等，按精度分，有

12bit,14bit,16bit等。

除了上述通用IO外，还有特殊IO模块，如热电阻、热电偶、脉冲等模块。按I/O点数确定模块规格及数量，I/O模块可多可少，但其大数受CPU所能管理的基本配置的能力，即受大的底板或机架

槽数限制。

电源模块 PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时，有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有：交流

电源（220VAC或110VAC），直流电源（常用的为24VDC）。6 底板或机架 大多数模块式PLC使用底板或机架，其作用是：电气上，实现各模块间的联系，使CPU能访问底板上的所有模块，机械上，实

现各模块间的连接，使各模块构成一个整体。

西门子紫色通讯电缆中国一级代理